


รถแทรกเตอร์ชาวน้ำ ขนาด 70-94 แรงม้า



SAME

ITALY



SINCE 1942



Farming Technology. Since 1927.

DORADO NATURAL E1

DORADO NATURAL

ตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ สำหรับทุกความต้องการ

ความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความคล่องตัว ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง ถูกสร้างมาอย่างแข็งแกร่ง คุณลักษณะทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับคนทำงานที่ไม่เหน็ดเหนื่อย ด้วยรูปโฉมที่ทันสมัย มีความคล่องตัวอย่างมากในทุกสถานการณ์

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ

- ✓ เกียร์เบ็คคานิคอลซิกเทิล
- ✓ คับโยกควบคุมยกหลังที่ตำแหน่งบิวโรลนหลัง
- ✓ ระบบหัวฉีดพร้อมปั๊มแยกสำหรับแต่ละกระบอกสูบ
- ✓ ระบบเบรกอิสระแบบไฮดรอสแตติกเต็มรูปแบบทั้งสี่ล้อ พร้อมดิสก์เบรกแช่น้ำมันและวาล์วเบรกแบบแยก





DORADO NATURAL

75 | 90.4 | 100.4

รุ่นธรรมดา และ รุ่นตู้แอร์



เครื่องยนต์ 3 สูบ และ 4 สูบ



กำลังตั้งแต่ 70 , 87 , 94 แรงม้า



ความเร็วสูงสุด 40 กม.



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



กำลังยกท้าย 3,500 กิโลกรัม



SAME



DORADO NATURAL 75 | 90.4 | 100.4

รุ่นธรรมดา และ รุ่นตู้แอร์



การทำงานที่สบายในสภาพแวดล้อมที่ลำบาก

เครื่องยนต์ SDF เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ความสะดวกสบายที่เหนือชั้น และตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลาย อุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่สมบูรณ์แบบ

อุปกรณ์ครบครันเพื่อรองรับทุกความต้องการ

- ระบบไฮดรอลิกปั๊มคู่พร้อมตัวจ่ายเสริม 4 หรือ 6 ทิศทาง
- ระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอลิก
- ฟังก์ชัน Easy Lift ความแม่นยำเป็นเอกลักษณ์
- ความสามารถในการยก 3,500 กก.
- พีก์โอพร้อมคลัตช์เฉพาะมีโหมด 540/750 และพีก์โอความเร็วภาคพื้นดิน
- ชุดจ่ายไฮดรอลิก 2-3 ตัว

ห้องโดยสารที่ความสะดวกสบายระดับสูงสุด

การออกแบบ ห้องโดยสารที่สะดวกสบายและถูกหลักสรีระศาสตร์ พร้อมด้วยทัศนวิสัยรอบด้านที่ยืดหยุ่น ระบบกันสะเทือนขวงวาระนี้แบบสปริงเชิงกล (หรือแบบสปริงลม) ที่ปรับได้อย่างมีประสิทธิภาพตามน้ำหนักของผู้ขับขี่ หลัคแบบพาราโนราม่าให้เลือกใช้ซึ่งช่วยเพิ่มทัศนวิสัยด้านบนได้อย่างมาก เพื่อความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้น



ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

DORADO 75 NATURAL

DORADO 90.4 NATURAL

DORADO 100.4 NATURAL

มาตรฐานไอเสีย	/	Stage I	Stage I	Stage I
ผู้ผลิต	/	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WT
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	3/3000	4/4000	4/4000
กำลังสูงสุด (2000/25/EC)	กิโลวัตต์/แรงม้า	51.6 / 70	64.0 / 87	69.3 / 94
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	265	348	373
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	70	70	70
จำนวนเกียร์	จำนวน	30F+15R	30F+15R	30F + 15R
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	40	40	40
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55	55	55
พิกัด	รอบ/นาที	540/750	540/750	540/750
ประเภทการต่อพ่วง	Cat.	II	II	II
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	3,500	3,500	3,500
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	42	42	42
ความกว้างโดยรวม(สูงสุด)	มิลลิเมตร	1,941	1,941	1,941
ขนาดยาง	/	320/85 R20 380/85 R30	320/70 R24 420/85 R30	320 /85 R24 460/85 R30
น้ำหนักบรรทุกธรรมดา	กิโลกรัม	3,000	3,100	3,100
น้ำหนักบรรทุกตู้แอร์	กิโลกรัม	3,150	3,250	3,250





บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



SAME