



เครื่องมัดฟางแห้ง



รุ่น TPF15

ขนาดและน้ำหนัก	
ความยาว (มม.)	1550
ความกว้าง (มม.)	Mn 820 Max 960
ความสูง (มม.)	Mn 1390 Max 1500
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	300
คุณสมบัติทางเทคนิค	
ช่วงกำลังของรถแทรกเตอร์	20-40 แรงม้า
รอบ PTO	540
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ (มม.)	Mn 570 Max 585
ความกว้างของโรเตอร์ (มม.)	60
ใบมีด	2
ค้อน	24
เส้นผ่านศูนย์กลางที่จะหัน (มม.)	650
ความสูงของช่องไหลด (มม.)	1400
ช่องสำหรับทางเดินวัสดุ (มม.)	∅660
ความสูงของการคายก้อนฟาง (มม.)	500
การผลิตรายชั่วโมง (ลบ.ม./ชม.)	6*



เครื่องบดอัดฟางแห้ง



รุ่น TPF8

ขนาดและน้ำหนัก	
ความยาว (มม.)	1700
ความกว้าง (มม.)	1050
ความสูง (มม.)	1450
น้ำหนัก (กิโลกรัม)	360-540
คุณสมบัติทางเทคนิค	
ช่วงกำลังของรถแทรกเตอร์	30-60 แรงม้า
รอบ PTO	540
เส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ (มม.)	800
ความกว้างของโรเตอร์ (มม.)	115
เบอร์เกออร์	8
ใบมีด	48
เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าจอบ (มม.)	8-80
กระแสดม (ลบ.ม./ชม.)	2500
การเปิดไหลด (มม.)	760
ความสูงของไหลด (มม.)	1450
ทางเดินวัสดุ (มม.)	760
ความสูงของการคายก้อนฟาง (มม.)	750
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบาย (มม.)	160
การผลิตรายชั่วโมง (ลบ.ม./ชม.)	12*