

อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด งานเจาะ


SERIE 7

สำหรับรถแทรกเตอร์ 100-200 แรงม้า - For tractors 100-200 hp



หัวขุดดินพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด งานเจาะ
Mining trailer with tractor for excavation and drilling

7.32



Serie 7	7.32
A (มม.)	2490
B (มม.)	3300
C (มม.)	3675
D (มม.)	3700
E (มม.)	310

รุ่น Model	ความลึกของการขุด Digging depth (มม.)/(mm)	มุมการหมุน Rotation angle	ความกว้างของเฟรม Moving frame width (มม.)/(mm)	น้ำหนัก Weight (กก.)/(kg)	ถังน้ำมัน Oil tank (ลิตร)	บุงก์มาตรฐาน Standard bucket (มม.)/(mm)	ความต้านทานการฉีกขาดของฟัน Tooth tearing resistance (กก.)/(kg)	แรงขุดพร้อมบุงก์เสริม Digging force with auxiliary boom (กก.)/(kg)
7.32	3.300	180°	2.000	1.080	60	300 (30 l)	4.200	1.850

คุณสมบัติทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

- รถแบ็คโฮเลื่อนข้างพร้อมระบบล็อกไฮดรอลิก ใช้ได้กับการผูกปมสามจุดของบุงก์ไฮดรอลิก
- การหมุนจากศูนย์กลาง 180° โดย 1 กระบอกสูบ (จดสิทธิบัตรแล้ว)
- ตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิกอิสระพร้อมวาล์วล็อก
- ระบบอิสระ 27 ลบ.ม./รอบ บีม ตัวคูณ ตั้งในตัว 60 ลิตร กรองน้ำมัน และน้ำมันไฮดรอลิก
- อัตราการไหล 45 ลิตร/นาที
- แรงดันใช้งานสูงสุด : 190 บาร์
- บุงก์มาตรฐาน 300 มม.
- ตัวปรับความตึงบุงก์ล็อก
- ข้อต่อพร้อมหมุดและบุชทำจากเหล็กกล้าชุบแข็งและอบร้อน
- กระบอกสูบชุบโครเมียม แท่งกระบอกสูบสองชั้น.
- ขัดและเคลือบผงโพลีเอสเตอร์
- โครงรถแทรกเตอร์เสริมความแข็งแรง ประเภท 1 และ 2

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- Sideshifting backhoe with hydraulic locking, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- 180° central rotation by 1 cylinder (patented).
- Independent hydraulic stabilisers with block valves.
- Independent system with 27 cm³/rev., pump, multiplier, 60-lt built-in tank, oil strainer and hydraulic oil.
- Element distributor with 60 lt/1' flow rate, control levers and built-in shock-absorbing anti-cavitation valves.
- Flow rate 45 l/min.
- Max working pressure: 190 bar.
- Standard bucket: 300 mm.
- Boom locking tensioners.
- Joints with pins and bushes of case-hardened and tempered steel.
- Chrome-plated double-liner cylinder rods.
- Sanding and polyester powder coating.
- Stiffening tractor frame category 1 and 2.

- การติดตั้ง 1: สว่าน, ครว้, ส้อมเนกประสงค์
- การติดตั้ง 2: คอนไฮดรอลิก, การทำความสะอาดคูน้ำ
- บังเก้เียง 45°, ตัวหมุนไฮดรอลิก + ส้อมเนกประสงค์ หรือ Grab (รวมการติดตั้ง 1 รายการ)
- การติดตั้ง 3: เครื่องคลุมดินไฮดรอลิก (รวมการติดตั้ง 2)
- เครื่องตัดหญ้าไฮดรอลิก 800 มม. T1 80 REV.
- รีโมทคอนโทรลบนห้องโดยสาร
- แอปพลิเคชันรถดักยกร่อง
- Hitch coupler สำหรับรถขุดหน้าตักหลังขุด, รถขุดหน้าตักหลังขุด, กล้องส่องทางไกล

- Installation 1: auger, grab, multipurpose fork.
- Installation 2: hydraulic hammer, ditch cleaning titling buckets 45°, hydraulic rotator + multipurpose fork or Grab (installation 1 included).
- Installation 3: hydraulic mulcher (installation 2 included).
- Hydraulic mulcher 800 mm T1 80 REV.
- Remote control on the cab.
- Skid steer loader application.
- Hitch coupler for articulated backhoe-loaders, backhoe loaders, telescopic.



บังเก้มาตรฐาน BUCKET	
250 มม.	
300 มม.	
400 มม.	
500 มม.	
600 มม.	
700 มม.	



บังเก้ทำความสะอาดคูน้ำ DITCH CLEANING BUCKET	
800 มม.	
1000 มม.	
1200 มม.	



บังเก้มุม 45° 45° TITLING BUCKET	
1000 มม.	
1200 มม.	



บังเก้สี่เหลี่ยมคางหมู TRAPEZOIDAL BUCKET	
740 มม.	



BENNA MORDENTE GRAB	
175 ตร.ม	



ส้อมเนกประสงค์ MULTIPURPOSE FORK	
800 มม.	



โรเตอร์ไฮดรอลิก HYDRAULIC ROTATOR	
BR35	



หัวค้อนไฮดรอลิก HYDRAULIC HAMMER	
96 กก.	



หัวสว่าน AUGER	
TR2	



โครงเสริมความแข็ง



ดอกสว่าน DRILL BITS (Ø x lg.1000 มม.)	
150	
200	
250	
300	
400	