

หัวขุดร่องโรตารีหลายทิศทางแบบใบมีดคู่



D45B/BL



ใบมีดคู่

ชุดคูน้ำแบบหลายทาง แบบล้อคู่สำหรับการขุดคูน้ำที่มีความลึกสูงสุด 55 ซม. และมุมผนัง 30° ศูนย์กลางของคูน้ำสามารถเคลื่อนไปทางขวาได้สูงถึง 88 ซม. และไปทางซ้ายสูงสุด 83 ซม. จากศูนย์กลางของรถแทรกเตอร์ และดินที่ขุดได้จะกระจายอย่างเท่าเทียมกันทั้งสองด้านมักใช้ชุดท่อระบายน้ำแบบถาวรหรือชั่วคราวขนาดเล็กตามขอบทุ่งหรือเขตที่ดิน

คุณลักษณะสำคัญ

- 2 โรเตอร์ขุด
- เฟืองคอกจอกแบบตั้งโต๊ะพร้อมฟันเกลียว
- การปรับทางกลของการกระจัดด้านข้าง
- การควบคุมระยะการฟุ้งกระจายของดินที่ขุด โดยการควบคุมทางกลของฝาครอบด้านข้าง

อุปกรณ์เสริม












เพลาคต่อ PTO พร้อมสลักนิรภัย



ไฮดรอลิกสำหรับการควบคุมการยื่น หดแขน
กลด้านข้าง



ชุดเครื่องมือพร้อมการ์ดป้องกันการสึกหรอ

| MODEL | D45 B/BL | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
|  HP | 45 - 55 | | |
|  kW | 34 - 41 | | |
|  km/h | 0.8/1.2 | | |
|  rpm | 540 | | |
|  cm | 30° | | |
|  cm | 90 | | |
|  cm | 18 | | |
|  cm | 64 | | |
|  Kg | 410 | | |

