

รถแทรกเตอร์ชาแมน ขนาด 50 - 60 แรงม้า

 **SDF**
Farming Technology. Since 1927.



SAME

TIGER COMPACT SERIES

TIGER COMPACT SERIES

ขนาดกะทัดรัด
ใช้เชื้อเพลิงต่ำ
ความคล่องตัวสูง



ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ระบบไฮดรอลิก

มูบบังคับเลี้ยว 51 องศา

น้ำหนักยกท้าย 1,600 กิโลกรัม



SAME

เครื่องยนต์ 3 สูบ ระบบหัวฉีดแบบอินไลน์ ช่วยให้เชื้อเพลิงไหลอย่างต่อเนื่องไปยังหัวฉีด เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้เชื้อเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด การไหลแบบตัดขวางของส่วนหัว ช่วยปรับการไหลของก๊าซทั้งขาเข้าและขาออกให้เหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เซ็นเซอร์ในตัวกรองอากาศจะเตือนผู้ขับขี่เมื่อตัวกรองอุดตัน




แข็งแรง ดุดัน และร่วมสมัย

โครงสร้างที่แข็งแรงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมของเครื่องยนต์ทำให้ถึงขนาด 55 ลิตรนั้นสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุด การออกแบบที่ทันสมัยและเรียวของฟาครอบเหล็ก และตำแหน่งของตัวกรองอากาศของเครื่องยนต์ ซึ่งอยู่ที่ฟาครอบและไม่อยู่ในแนวสายตาของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมองเห็นด้านหน้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง



TIGER COMPACT SERIES

50 | 60



3 สูบ 3000 ซีซี

เครื่องยนต์ SDF 1000 มาตรฐานไอเสีย EURO 3A



50 และ 60 แรงม้า

รุ่น 50 แบบปกติ / รุ่น 60 แบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์



184 และ 221 นิวตันเมตร

รุ่น 50 และ 60 ขนาดเล็กที่มีแรงบิดสูง

พร้อมลุยทุกงานหนัก

TIGER COMPACT SERIES

50 | 60



สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยประสิทธิภาพอันน่าทึ่ง

พิกัด 540-750 ที่ครอบคลุมกับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพลังงานสูง/ต่ำ สามารถทำงานได้ ระบบไฮดรอลิก 31 ลิตร/นาที่ พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกที่ป้อนโดยปั๊มเฉพาะซึ่งแยกจากปั๊มหลัก เพื่อการบังคับเลี้ยวที่ราบรื่นไร้ที่ติแม้ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ และในขณะที่ลิฟต์หรือชุดจ่ายไฮดรอลิก 1 ตัว สามารถเพิ่มได้ ลิฟต์ยกความสามารถในการยก 1,600 กก. พร้อมระบบ EasyLift

เกียร์ 12+12

ความเร็วสูงสุด 34 กม./ชม. ความเร็วต่ำ เพียง 500 เมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุดในเกียร์ต่ำสุด คลัตช์แห้งขนาดกว้างขวางพร้อมส่วนต่อคืบเหยียบที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่ายและไม่เปลืองแรง การออกตัวอย่างราบรื่นแม้ในขณะที่ทำงานกับอุปกรณ์ที่มีแรงหมุนสูงและหนัก ชุดซิลกันน้ำแบบพิเศษ สำหรับการทำงานในสภาวะที่เปียกลำบากเป็นพิเศษ เช่น ในนาข้าว

ห้องโดยสารและความสะดวกสบาย ทัศนวิสัยดีเยี่ยม

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เหนือกว่า เบาะนั่งคนขับแบบปรับได้ ระบบกันสะเทือนแบบกลไกที่มีประสิทธิภาพ ปรับได้ แผงหน้าปัดแบบอะนาล็อกที่ทันสมัย แสดงสถานะทั้งหมดของรถ โครงสร้าง ROPS ด้านหลังแบบสองเสาที่แข็งแรง และราวจับเหล็กบนบังโคลนด้านหลัง





ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

TIGER 50 COMPACT

TIGER 60 COMPACT

มาตรฐานไอเสีย		EURO 3A	EURO 3A
ผู้ผลิต		SDF	SDF
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	3/3000	3/3000
ระบบอัดอากาศ		sssชาติ	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังไฟสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	36.8 / 50	44.1 / 60
ความเร็วของเครื่องยนต์ที่ได้รับการจัดอันดับ	รอบ/นาที	2200	2200
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	184	221
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	55	55
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์	จำนวน	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ทด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด (ระบบส่งกำลัง 1 และ 2)	กิโลเมตร/ชั่วโมง	34	34
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	51	51
พีกิโอ		540/750	540/750
ประเภทการต่อพ่วง			
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	1,600	1,600
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	31	31
ความกว้างโดยรวม	มิลลิเมตร	1,840	1,840
ขนาดยาง		8.00-16F / 13.6-28R	11.2-20F / 14.9-28R
น้ำหนักพร้อม ROPS	กิโลกรัม	2,500	2,500





บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



SAME