



6C SERIES



**DEUTZ
FAHR**

แทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์
ขนาด 126 - 143 แรงม้า



6C SERIES

กะทัดรัด ทรงพลัง

นอกจากสมรรถนะที่โดดเด่นแล้วเครื่องยนต์ 4 สูบFARMotion เครื่องยนต์ล้ำสมัยนี้ มีแรงบิดที่น่าประทับใจในช่วงความเร็วรอบ เครื่องยนต์ที่กว้างมาก ช่วยให้มั่นใจได้ว่า จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงผลดีได้อย่างรวดเร็ว

ประสิทธิภาพสูง

การอัดฉีดเชื้อเพลิงคอมมอนเรลที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ปิดลมความหนืด eVisco ตัวกรองอากาศ PowerCore และระบบ เกียร์ประสิทธิภาพสูงเป็นแพ็คเกจโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูง ช่วยให้มั่นใจได้ทั้งระยะการทำงานที่เพียงพอสำหรับทุกงานที่เป็นไปได้

รุ่น 6115 C LRC / 6135 C LRC



4 สูบ / 3849 ซีซี



126 / 143 แรงม้า



482 / 576

มิลิตันเมตร



190 / 200 ลิตร



พร้อมลุยทุกหนำงาน สมรรถนะเยี่ยม และการปรับแต่งที่เหนือระดับ

ซีรีส์ 6C ใหม่มาพร้อมกับระบบเกียร์ที่แตกต่างกัน 3 ประเภท การกำหนดค่าที่จำเป็นพร้อมกระปุกเกียร์หลักแบบกลไกและการเปลี่ยนเกียร์แบบ 3 จังหวะ

ซีรีส์ 6C ให้คุณเลือกการกำหนดค่าระบบส่งกำลังที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ ระบบส่งกำลังทั้งหมดมาพร้อมกับ เกียร์พาวเวอร์ซิกเทิลแบบไฟฟ้าไฮดรอลิกฟังก์ชัน Stop&Go และ PowerZero ช่วยให้การดำเนินงานกับตัวโหลดด้านหน้าง่ายกว่าที่เคย ทุกคนสามารถใช้ความเร็วสูงสุดบนถนนได้ (40 กม./ชม. สำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา หรือ 50 กม./ชม. สำหรับรุ่น RVSHIFT และ TTV) ในสภาพคืบเร่งบางส่วน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง

30+30 เกียร์

เดินหน้า | ดอยหลัง

พร้อมระบบจับคู่ความเร็ว



เกียร์ TTV



เกียร์ RVSHIFT



เกียร์อัตโนมัติ
POWERSHIFT

PTO พลังทั้งหมดที่คุณต้องการ

- ▲ ช่วยยกคล่องตัวและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นกับอุปกรณ์ทุกประเภท
- ▲ PTO ด้านหลังมีคลัตช์หลายแผ่นแบบไฟฟ้าไฮดรอลิก
- ▲ ควบคุมอย่างต่อเนื่องพร้อมฟังก์ชันการวัดการทำงานอัตโนมัติ
- ▲ สามารถถอดและเปลี่ยนเพลลาเกาท์พุ่มแบบพินเฟือง ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

พิกัด 540/750/1000/1250

ระบบไฮดรอลิกแบบแยกส่วน

รถแทรกเตอร์ซีรีส์ 6C ติดตั้งวางไฮดรอลิกพร้อมปั๊มเทอร์ 90 ลิตร/นาท หรือระบบตรวจจับไหล 120 ลิตร/นาทพร้อมปั๊มดีเซลสามแบบแปรผัน

มีระบบตรวจจับไหลที่อัตราการไหล ตอบสนองความต้องการน้ำมันที่มีประสิทธิภาพและมีการผสมผสานระหว่างตัวจ่ายที่ควบคุมด้วยกลไกและอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทุกประเภทได้อย่างสมบูรณ์

ระบบไฮดรอลิกทั้งสองแบบมีข้อต่อไฮดรอลิกด้านหลังอย่างน้อย 10 ตัว, ข้อต่อ Power Beyond, ลิฟต์ด้านหลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงพลังซึ่งมีความจุสูงถึง 7,000 กก. และลิฟต์ด้านหน้า 3,000 กก. พร้อมข้อต่อด้านหน้าเพิ่มเติม 2 ตัว ในทุกเวอร์ชัน ปีรอรที่มีกำลังประมาณ 40 ลิตร/นาทจะจ่ายน้ำมันให้กับอุปกรณ์เสริมและระบบบังคับเลี้ยวโดยเฉพาะ ช่วยให้บังคับเลี้ยวได้อย่างราบรื่นแม้ที่ความเร็วรอบเดินเบาและเมื่อมีการใช้ลิฟต์และตัวจ่ายน้ำมัน

ชุดจ่ายไฮดรอลิก 3 ตัว

ความปลอดภัยไร้ขีดจำกัด

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อแบบไฮดรอลิกไฟฟ้าและเฟืองท้ายแบบล๊อคได้ 100% ซึ่งสามารถเข้าและปลดออกได้โดยอัตโนมัติด้วยฟังก์ชัน ASM เพื่อความปลอดภัยในการเบรกอย่างไ้ที่ตีด้วยความรู้สึกเป็นเบรคเหมือนรถยนต์ มีการติดตั้งดิสก์เบรกแบบเปียกบนทั้ง 4 ล้อที่ควบคุมโดยมอเตอร์ Powerbrake ด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากถึง 3,000 กก. และมุมบังคับเลี้ยวสูงสุด 55 องศา รุ่น RVShift และ TTV ยังสามารถติดตั้งเบรกจอดรถแบบไฮดรอลิก ซึ่งเป็นระบบแบบกลไก-ไฮดรอลิกแบบผสมผสาน ซึ่งใช้แรงดันลมที่กักเก็บเบรคหลังเพื่อยึดรถแทรกเตอร์ไว้อย่างปลอดภัยในทุกทางลาด ซีรีส์ 6C ใหม่มีให้เลือกใช้กับระบบเบรกของรถพ่วงทุกประเภทที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยมีตัวเลือกระบบไฮดรอลิก นิวแมติก หรือระบบรวม



ความสบายที่เหนือชั้น และทัศนวิสัยรอบด้านที่ไร้ที่ติ

- ▲ การติดตั้ง Hydro Silent-Block ช่วยลดการสั่นสะเทือนได้ถึง 40%
- ▲ มีระบบกันสะเทือนหัวเก๋งแบบกลไกที่เป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสะดกสบาย
- ▲ โครงสร้างเสา 4 เสาและกระจกที่กว้างขวางช่วยให้มองเห็นภายนอกได้ดีเยี่ยม
- ▲ วัสดุคุณภาพเยี่ยมช่วยให้ระดับเสียงที่ลดลง
- ▲ การจัดวางห้องโดยสารตามหลักสรีรศาสตร์ที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้มีที่ว่างมากขึ้นเหนือเบาะนั่ง
- ▲ กระจกมองหลังแบบปรับด้วยไฟฟ้าและแผงทำความร้อนด้านหลังช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจน

InfoCenterPro เวอร์ชัน RVShift และ TTV ช่วยให้คนขับสามารถควบคุมฟังก์ชันทั้งหมดของรถแทรกเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์ และเพิ่มลำดับการทำงานที่ตีโปรแกรมได้สำหรับการดำเนินการตามปกติ ตัวอย่างอื่นๆ มากมาย เช่น ตัวยึดสำหรับติดตั้งจอภาพของบุคคลที่สามหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่นั่งผู้โดยสาร ระบบเครื่องเสียงพร้อมวิทยุ DAB+ ปลั๊กไฟจำนวนมาก (รวมถึงพอร์ต USB 2 พอร์ต) และตู้เย็น 12V ช่วยให้คุณสามารถทำอาหารง่ายๆ น้อยๆ ได้ รายละเอียดของห้องโดยสารให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของคุณ

SDF SMART FARMING SOLUTIONS

ความแม่นยำเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นขั้น
พื้นฐาน สำหรับประสิทธิภาพการผลิต

โซลูชัน SDF Smart Farming ช่วยให้ผู้ใช้มีอิสระและมี
อำนาจในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความ
ต้องการทางธุรกิจของตนมากที่สุด โดยรักษาความเป็น
เจ้าของการตัดสินใจและข้อมูลของตนอย่างเต็มที่ เรา
นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ
ในการปฏิบัติของเกษตรกร ผู้รับเหมา หรือผู้ใช้รายอื่น
ในปัจจุบันอย่างสมบูรณ์แบบ



6C The Warrior Series

รุ่น WARRIOR EDITION.

เรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับความพิเศษ สีพิเศษ WARRIOR EDITION

สำหรับเจ้าของที่ต้องการความโดดเด่นต่างจากคนอื่น DEUTZ-FAHR นำเสนอชุดอุปกรณ์ Warrior ที่เป็นที่ต้องการสำหรับซีรีส์ 6C โมเดลใหม่ ใช้ประโยชน์จากชุดไฟ LED พิเศษ และผลิตเพลสไปกับความหรูหราของเบาะนั่งแบบนิวมตัสส์ที่สะดวกสบาย ระบบปรับอากาศและระบบเครื่องเสียงพร้อม DAB+ ด้วยการเอาการเลือกของ Warrior Edition ซีรีส์ 6C โมเดลใหม่ทำให้เป็นตัวแทนสร้างความประทับใจและโดดเด่นจากฝูงชนอย่างไม่มีที่ติ

- ▲ เบาะนั่งแบบแขวนลอยแบบนิวมตัสส์
- ▲ พรมปูพื้น DEUTZ-FAHR
- ▲ สติ๊กเกอร์ Warrior บนฝากระโปรงหน้า
- ▲ เครื่องปรับอากาศ
- ▲ มีเพ็คเก็จไฟ LED
- ▲ สีนักรบ: สีดำ
- ▲ ฝาครอบ Warrior สีดำพิเศษสำหรับดุมล้อ

*อุปกรณ์ที่มีขึ้นอยู่กับตลาด

ไฟ LED บนฝากระโปรงหน้า.



SPECIAL





ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

6115 C SERIES Powership / Warriror

6135 C SERIES Powership / Warriror

มาตรฐานไอเสีย	/	Stage III A	Stage III A
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	4 / 3849	4 / 3849
หัวฉีด @ แรงดัน	ประเภท/บาร์	คอมมอนเรล @ 2000	คอมมอนเรล @ 2000
ระบบอัดอากาศ	/	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	VT เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังที่ความเร็วสูงสุดด้วยบูท (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	93 / 126	105 / 143
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด	รอบ/นาที	2200	2200
แรมบิดสูงสุดด้วยบูท	นิวตันเมตร	482	550
แรมบิดสูงสุดที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์	รอบ/นาที	1600	1600
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	160	200
ช่วงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง	ชั่วโมง	600	600
เกียร์ 5 สปีด ระบบพาวเวอร์ชิฟท์อัตโนมัติ (APS) 3 ระดับ	จำนวน	30+30 และระบบจับคู่ความเร็ว	30+30 และระบบจับคู่ความเร็ว
การเชื่อมต่อลิกไฟฟ้าด้านหลัง	ประเภท	Cat.II พร้อมข้อต่ออัตโนมัติ	Cat.III พร้อมข้อต่ออัตโนมัติ
ความสามารถในการยก	กิโลกรัม	5,410 (พร้อมเครื่องช่วยยก)	5000 (มาตรฐาน)
พีทไอ	รอบ/นาที	540-750-1000-1250	540-750-1000-1250
อัตราการไหลของน้ำมันไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	ไฮดรอลิกศูนย์กลางเปิดพร้อมปีนคู่ (90 ลิตร/นาที)	ไฮดรอลิกศูนย์กลางปิดพร้อมปีนคู่ (120 ลิตร/นาที)
ชุดจ่ายไฮดรอลิกพร้อมตัวควบคุมการไหลและข้อต่อสวมเรีซ	จำนวน	3	3
มุมบังคับเลี้ยว	รุ่น	55	55
ห้องโดยสาร 4 ที่นั่ง	ประเภท	TopVision	TopVision
ยาง	ขนาด	หน้า 420/70 R24 หลัง 480/70 R34	หน้า 420/70 R24 หลัง 520/70 R34
น้ำหนักรวมที่ไม่มีการะ	กิโลกรัม	4600	5000
น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาต	กิโลกรัม	7500	8000






บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th Ins.092-946-6589

 092-946-6589

 0929466589

 AM_AGRITECH

 แอม อะกริเทค

 www.am-agritech.co.th

 Am-agritech Thailand