







HYDRAULIC DRILL



สว่านเจาะดินระบบไฮดรอลิก



สว่านเจาะดินระบบไฮดรอลิก ทำงานได้ทั้งสองทิศทางของการหมุน

	TRV10	TRV20	TRV30	TRV40	TRV50	TRV60
	1.25-2.5 ตัน	2.2 - 4 ตัน	4 - 10 ตัน	10 - 20 ตัน	10 - 20 ตัน	15 - 30 ตัน
 KG	70 กก.	118 กก.	138 กก.	124 กก.	228 กก.	260 กก.
รอบ/ลิตร	2.35	1.5	0.8	0.6-0.75	0.56	0.21
	200บาร์ (สูงสุด)	200บาร์ (สูงสุด)	200บาร์ (สูงสุด)	200บาร์ (สูงสุด)	200บาร์ (สูงสุด)	200บาร์ (สูงสุด)
 OIL	50 ลิตร/นาทีกี (ต่ำสุด-สูงสุด)	50 ลิตร/นาทีกี (ต่ำสุด-สูงสุด)	50 ลิตร/นาทีกี (ต่ำสุด-สูงสุด)	150 ลิตร/นาทีกี (ต่ำสุด-สูงสุด)	200 ลิตร/นาทีกี (ต่ำสุด-สูงสุด)	200 ลิตร/นาทีกี (ต่ำสุด-สูงสุด)
	1520 นิ้วตันเมตร	2480 นิ้วตันเมตร	6440 นิ้วตันเมตร	11560 นิ้วตันเมตร	20000 นิ้วตันเมตร	20000 นิ้วตันเมตร
	50 มม.	50 มม.	50 มม.	70 มม.	70 มม.	70 มม.



หัวสว่านเจาะพื้นผิวปกติ



เครื่องเจาะพื้นผิวหิน