



M - 25


พื้นที่ใช้งาน: เรือนกระจก,สวน,สนามกีฬา




ความยาวโดยรวม




ความกว้างในการทำงาน



ความกว้างในการขนย้าย



ความกว้างของล้อเมื่อทำงาน



ความสูงของใบมีด

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภทของอุปกรณ์	เครื่องปรับระดับ
กำลังรถแทรกเตอร์ต่ำสุด	50 แรงม้า
กำลังรถแทรกเตอร์สูงสุด	120 แรงม้า
ความยาวโดยรวม	2.80 เมตร
ความกว้างโดยรวม	2.50 เมตร
ความกว้างในการทำงาน	2.50 เมตร
ระยะรางล้อเมื่อทำงาน	2.0 เมตร
ระยะรางล้อเมื่อเคลื่อนที่	2.0 เมตร
ความสูงของล้อ	0.84 เมตร
ความสูงของใบมีด	1 เมตร
ความสูงของตะขอเกี่ยว	0.45 เมตร
น้ำหนักโดยประมาณ	1,000 กิโลกรัม
การออกแบบโครง	โครงเดี่ยว
ระบบใบมีดเปิด	โครงสร้างแบบยึดติด
ใบมีดพับ	ไม่มี
ใบมีดขยายได้	ไม่
ระบบเพลลาเปิด	โครงสร้างแบบยึดติด
เพลลาที่ขยายได้	ไม่ใช่
กรองน้ำมันเครื่อง	ดลัป
แขนโยก (ล้อ)	จำนวน 2 ล้อทรงตัว
ความชันของใบมีด	แบบแมนนวล
ระบบไฟ	ใช่
เสารับสัญญาณ	จำนวน 1 แบบไฮดรอลิกขยายได้
ปริมาตรดินต่อการวิ่ง	3 ลูกบาศก์เมตร
ความเร็ว	4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ระยะการขนส่ง	80 เมตร
ระบบเลเซอร์	ไฮดรอลิกอิสระ
รองรับการใช้งานของระบบเลเซอร์	ใช่
รองรับการใช้งานของระบบ GPS	ใช่
ความแม่นยำระบบเลเซอร์ ที่ 450 ม.	± 2 มิลลิเมตร
ความแม่นยำระบบ GPS ที่ 5 กม.	± 10 มิลลิเมตร