

AGGROFARM 5GS



**DEUTZ
FAHR**

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

ขนาด 106 - 110 - 126 แรงม้า

ยึดหยุ่น ประสิทธิภาพสูง ทำหน้าที่ได้หลากหลาย



AGROFARM 5GS LRC



รุ่น Agrofarm 5105 GS LRC - **106 แรงม้า**

รุ่น Agrofarm 5115 GS LRC - **116 แรงม้า**

รุ่น Agrofarm 5125 GS LRC - **126 แรงม้า**

DEUTZ-FAHR Series Agrofarm 5 GS

รถแทรกเตอร์ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในกลุ่มงานประเภทเดียวกัน สามารถทำงานได้หลากหลายหลายบทบาท ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร

รุ่นของ DEUTZ-FAHR Series Agrofarm 5 เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานทุ่งไร่ การปลูกพืชแบบแถว การทำหญ้าแห้ง งานรถตัดหญ้า การทำงานในคอกวัว และงานที่อยู่กับที่ ความโดดเด่นหลายประการนี้ที่ทำให้ รถแทรกเตอร์ซีรีส์นี้มี ความสามารถรอบด้านเป็นพิเศษ



คุณสมบัติ

- ▲ FARMotion 4 สูป คอมมอนเรล เครื่องยนต์เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ▲ ระบบส่งกำลังพร้อมตัวล็อกข้อต่อสำหรับใช้งานที่หลากหลาย ทิศทางและความเร็วสูงสุด 40 กม./ชม. ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์แบบประหยัด
- ▲ ติดตั้งดีสก์เบรกทั้งสี่ล้อ และมีมุมบังคับเลี้ยว 55°
- ▲ ความสามารถในการยกสูงสุด 4525/5410 Kg
- ▲ หัวเก๋ง 4 เสาแบบแขวนบน Hydro Silent-Block ช่วยลดการสั่นสะเทือน
- ▲ ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย
- ▲ คอพวงมาลัยแบบปรับเอียงได้และยึดสาลัดได้
- ▲ บนหลังคามีไฟส่องสว่างสูงสุด 8 ดวง (ด้านหน้า 4 ดวง + ด้านหลัง 4 ดวง)

✓ เกียร์ 5 สปีด 20+20

ไฮดรอลิกไฟฟ้า HI-LO



ความสะดวกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้
ทัศนวิสัยภายนอกที่ขจัดเสียงรบกวนที่นั้งคนขับ





พีทีโอ 540/750 รอบต่อนาที

- ▲ ระบบไฟฟ้าไฮดรอลิก
- ▲ ลีอกเพื่อง่ายคุณคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ที่หลากหลาย
- ▲ ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ และการทำางบของพีทีโอ, ฟังก์ชัน ฮีชีส์ลิฟท์
- ▲ การยกด้านหลังกที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ▲ พีทีโอที่มีความเร็วสองหรือสี่ระดับและความเร็วภาคพื้นดินที่มีความเป็นอิสระ
- ▲ เพลาส่งออกระบบไฮดรอลิกที่อัตราการไหลสูงสุด 55 ลิตร/นาที
- ▲ ข้อต่อด้านหลังสูงสุด 6 ตัว

ระบบส่งกำลังที่มีให้เลือกระหว่างเกียร์ครีปเปอร์ และเกียร์ซูปเปอร์ครีปเปอร์ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่ผู้ใช้ตั้งค่าได้และเรียกคืนได้ ตัวเลือกขนาดยางที่ครอบคลุมเพื่อรองรับทุกการใช้งานที่เป็นไปได้ ควบคุมกับยางที่หลากหลาย ความกว้างของราง และระยะห่างจากพื้นดินที่กว้างขวาง



ชุดจ่ายไฮดรอลิก 3 ตัว

พร้อมตัวควบคุมการไหลและข้อต่อสวมเร็ว





ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

AGROFARM
5105 GS LRC

AGROFARM
5115 GS LRC

AGROFARM
5125 GS LRC

รุ่นเครื่องยนต์		FARMotion	FARMotion	FARMotion
มาตรฐานไอเสีย		LRC	LRC	LRC
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	4/3849	4/3849	4/3849
ระบบอัดอากาศ		เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
หัวฉีด @ แรงดัน	ประเภท	คอมมอนเรล @ 2000 บาร์	คอมมอนเรล @ 2000 บาร์	คอมมอนเรล @ 2000 บาร์
กำลังสูงสุด @ 2,000 รอบ/นาที	กิโลวัตต์/แรงม้า	78/106	85/116	93/126
แรงบิดสูงสุดที่ 1,600 รอบ/นาที	นิวตันเมตร	425	462	508
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	145	145	145
เกียร์ 5 สปีด		20+20 ไฮดรอลิกไฟฟ้า HI-LO	20+20 ไฮดรอลิกไฟฟ้า HI-LO	20+20 ไฮดรอลิกไฟฟ้า HI-LO
พีท้อ	รอบต่อนาที	540/750 ECO	540/750 ECO	540/750 ECO
ความจุสิฟต์ด้านหลังพร้อมเครื่องช่วยยก	กิโลกรัม	4525	5410	5410
อัตราการไหลของปืไฮดรอลิก (มาตรฐาน)	ลิตร/นาที	55	55	55
ชุดจ่ายไฮดรอลิก	จำนวน	3 ตัว พร้อมตัวควบคุมการไหล และข้อต่อสามเร็ว	3 ตัว พร้อมตัวควบคุมการไหล และข้อต่อสามเร็ว	3 ตัว พร้อมตัวควบคุมการไหล และข้อต่อสามเร็ว
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	50	55	55
การทำงานของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อและดีเฟลค		ไฟฟ้าไฮดรอลิก	ไฟฟ้าไฮดรอลิก	ไฟฟ้าไฮดรอลิก
ความยาว	มิลลิเมตร	4268	4268	4268
น้ำหนัก	กิโลกรัม	4000	4350	4350
น้ำหนักบรรทุกทุกด้านหน้าสูงสุด	กิโลกรัม	2900	3000	3000
น้ำหนักบรรทุกทุกด้านหลังสูงสุด	กิโลกรัม	3700	5000	5000
น้ำหนักบรรทุกโดยรวมสูงสุด	กิโลกรัม	6500	7500	7500





บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th Ins.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand