

หัวขุดร่องโรตารีหลายทิศทางแบบใบมีดเดี่ยว



DMR.35/BS



คุณสมบัติมาตรฐาน

- ระบบการควบคุมทางกลสำหรับการเคลื่อนไหวด้านข้าง
- ระบบควบคุมทางกลของฝาครอบด้านข้าง
- โรเตอร์พร้อมเครื่องมือมาตรฐาน

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม

- ระบบควบคุมไฮดรอลิกสำหรับการเคลื่อนที่ด้านข้าง
- โรเตอร์พร้อมเครื่องมือทั้งสแตน

อุปกรณ์เสริม



เพลาคต่อ PTO พร้อมสลักนิรภัย




ไฮดรอลิกของที่ครอบด้านข้าง












ชุดเครื่องมือพร้อมการ์ดป้องกันการสึกหรอ



การควบคุมไฮดรอลิกสำหรับด้านข้าง



โรเตอร์เคลื่อนที่ด้วยเครื่องมือทั้งสแตน

MODEL	DMR.35/BS		
 HP	45 - 55		
 kW	34 - 41		
 km/h	0.8/1.2		
 rpm	540		
 cm	30°		
 cm	90		
 cm	18		
 cm	64		
 Kg	410		

