



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

RESPIRATORY PROTECTION EQUIPMENT



EN140

EN148-1

EN166



อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น LINEAKAIOS-KAIO-PROF88

อุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับงานทำความสะอาดคอกสัตว์ พื้นที่ปฏิบัติงานการจัดการและการแปรรูปวัสดุพืช การผสมสารเพื่อการฉีดพ่น และการกำจัดวัชพืช การฉีดพ่นพืชในทุ่งโล่ง กรีนเฮาส์ และพื้นที่เพาะชำ การทำสวน การบำบัดเชื้อโรค ฯ

KAIOS e-TA



หมวกกันน็อคระบายอากาศด้วยไฟฟ้า พร้อมชุดควบคุมขนาดกะทัดรัดและตัวกรอง P3ด้านหลัง โดยไม่มีท่อหรืออุปกรณ์เสริมบนเข็มขัด

เครื่องย่นต์: ไร้แปรงถ่านยาวระยะเวลา. รับประกันการไหลเวียนของอากาศสม่ำเสมอ มาพร้อมกับสัญญาณเสียงและภาพ

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้รวมอยู่ในชุดควบคุม.

KAIO e-T5



หมวก พร้อมชุดแบตเตอรี่มอเตอร์และตัวกรอง A2P3 บนเข็มขัด

เครื่องย่นต์: ไร้แกนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน รับประกันการไหลเวียนของอากาศสม่ำเสมอ มาพร้อมกับสัญญาณเสียงและภาพ

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในเข็มขัด

PROF88-LI



หมวกกันน็อคแบบระบายอากาศด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดแบตเตอรี่มอเตอร์ในตัวและตัวกรอง A2P3คู่หนึ่ง ไม่มีอุปกรณ์เสริมบนเข็มขัด

เครื่องย่นต์: ชุดพัดลมมาตรฐานสองชุด

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้

อุปกรณ์เสริม: สายเคเบิล SP-PROF สำหรับเชื่อมต่อกับซ็อกเก็ต 12V

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
มาตรวัด MEASURE	ปรับได้ ADJUSTABLE
การไหลของอากาศ AIR FLOW	210 l/min
น้ำหนัก WEIGHT	1.40 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	67 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	> 8 h
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	3 h

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
มาตรวัด MEASURE	ปรับได้ ADJUSTABLE
การไหลของอากาศ AIR FLOW	160 l/min
น้ำหนัก WEIGHT	0.90 Kg
น้ำหนัก (สมบูรณ์) WEIGHT (COMPLETE)	3.00 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	68 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	> 8 h
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	3 h

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
มาตรวัด MEASURE	ปรับได้ ADJUSTABLE
การไหลของอากาศ AIR FLOW	190 l/min
น้ำหนัก WEIGHT	2.70 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	73 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	> 8 h
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	3 h

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น LINEA K80S

อุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับงานทำความสะอาดคอกสัตว์ พื้นที่ปฏิบัติงานการจัดการและการแปรรูปปศุสัตว์ การผสมสารเพื่อการฉีดพ่น และการกำจัดวัชพืช การฉีดพ่นพืชในทุ่งโล่ง กรีนเฮาส์ และพื้นที่เพาะชำ การทำสวน การบำบัดเชื้อโรค ฯ

K80S T8-L8



หมวกกันน็อคระบายอากาศด้วยไฟฟ้า พร้อมชุดควบคุม T8 LI มาตรฐานและแบตเตอรี่ลิเทียม 8 ชั่วโมง

เครื่องยนต์: T8 LI ECU พร้อมตัวกรอง A2P3 คู่

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จไฟได้ 8 ชั่วโมงต่อเข็มขัด

K80S T9



หมวกกันน็อคแบบระบายอากาศด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม T9 มาตรฐานและสายเคเบิล SP9 12 โวลต์

เครื่องยนต์: T9 ECU พร้อมตัวกรองความจสูง A2P3 เดี่ยว

แหล่งจ่ายไฟ: สาย SP9 เชื่อมต่อกับ 12V

K80S T9R



หมวกกันน็อคแบบระบายอากาศด้วยไฟฟ้าพร้อมชุดควบคุม T9R และแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เองพร้อมสาย SP9 12 โวลต์

เครื่องยนต์: T9R ECU พร้อมตัวกรองความจสูง A2P3 เดี่ยว

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเทียมแบบชาร์จไฟได้

อุปกรณ์เสริม: สาย SP9 ต่อกับแบตเตอรี่ 12V และ 2 ชม.

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
มาตรวัด MEASURE	ปรับได้ ADJUSTABLE
การไหลของอากาศ AIR FLOW	185 l/min
น้ำหนัก (หมวก) WEIGHT (HELMET)	0.60 Kg
น้ำหนัก (สมบูรณ์) WEIGHT (COMPLETE)	2.80 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	70 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	> 8 h
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	3 h

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
มาตรวัด MEASURE	ปรับได้ ADJUSTABLE
การไหลของอากาศ AIR FLOW	170 l/min
น้ำหนัก (หมวก) WEIGHT (HELMET)	0.60 Kg
น้ำหนัก (สมบูรณ์) WEIGHT (COMPLETE)	2.30 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	74 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	-
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	-

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
มาตรวัด MEASURE	ปรับได้ ADJUSTABLE
การไหลของอากาศ AIR FLOW	170 l/min
น้ำหนัก (หมวก) WEIGHT (HELMET)	0.60 Kg
น้ำหนัก (สมบูรณ์) WEIGHT (COMPLETE)	2.90 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	74 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	> 2 h
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	7 h

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น ALTRO

อุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับ: การทำความสะอาดคอกสัตว์ คอกแกะ และเล้าไก่ การจัดการและการแปรรูปแมล็ดพืช การผสม การพ่นยา และการกำจัดวัชพืช การบำบัดสุขอนามัยพืช

K80S T8-L8



ชุดป้องกันสำหรับการรักษาสุขภาพพืชที่มีโลโก้ KASCO

รายละเอียด:

ทนต่อการฉีกขาด ซิปและยางยืดที่ข้อมือ ขอบเท้า และเอว

บรรจุภัณฑ์:

บรรจุภัณฑ์บรรจุ 25 ชิ้นต่อขนาด

K80S T9



มาสก์ปิดหน้าพร้อมฟิลเตอร์ A2P3 เดี่ยว รุ่น EN 136

หน้ากาก: เมาและทนทาน ได้รับการรับรอง EN 136 (CL. III) หน้าจอพาโนรามาโพลีคาร์บอเนต จุดยึด 5 จุดและระบบการยึด/ปลดหัวเข็มขัดที่ง่ายตาย

อุปกรณ์เสริม: เข้ากันได้กับตัวกรอง P3, A1P3, A2P3, A2B2P3, ABEKP3 ฟิล์มป้องกันหน้าจอ

K80S T9R



หน้ากากระบายอากาศแบบไฟฟ้าพร้อมชุดแบตเตอรี่มอเตอร์และตัวกรอง A2P3 บนสายพาน

หน้ากาก: เมาและทนทาน ได้รับการรับรอง EN136 (CL.III) หน้าจอกว้างในโพลีคาร์บอเนต

เครื่องยนต์: ไร้แกนที่มีอายุการใช้งานยาวนาน รับประกันการไหลเวียนของอากาศสม่ำเสมอ มาพร้อมกับสัญญาณเสียงและภาพ

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในเข็มขัด
อุปกรณ์เสริม: ฟิล์มกันรอยหน้าจอ กล้องเก็บของสำหรับจัดเก็บและขนส่ง

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	L-XL-XXL
ประเภท TYPES	5/6
น้ำหนัก WEIGHT	0.17 Kg
สี COLOR	ขาว WHITE
การใช้ USE	แบบใช้แล้วทิ้ง DISPOSABLE

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	ขนาดเดียว
วัสดุ MATERIAL	ยางสังเคราะห์ TPE
น้ำหนัก(หน้ากาก) WEIGHT (MASK)	0.60 Kg
ขั้วต่อ CONNECTOR	EN 148-1
สายรัด STRAP	PVC

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	ขนาดเดียว
การไหลเวียนของอากาศ AIR FLOW	170 l/min
น้ำหนัก(หน้ากาก) WEIGHT (MASK)	0.60 Kg
น้ำหนัก (สมบูรณ์) WEIGHT (COMPLETE)	1.90 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	60 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	> 8 h
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	3 h

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น ALTRO

อุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับ: การทำความสะอาดคอกสัตว์ คอกแกะ และเล้าไก่ การจัดการและการแปรรูปเมล็ดพืช การผสม การพ่นยา และการกำจัดวัชพืช การบำบัดสุขอนามัยพืช

K50



หน้ากากครึ่งหน้าพร้อมแผ่นกรอง A1P3

หน้ากาก:

โครงซิลิโคน สวมใส่สบายและแนบสนิทกับใบหน้า ผ่านการรับรอง EN 140

ตัวกรอง:

ตัวกรอง A1P3 ตัวเดียวป้องกันไอระเหยอินทรีย์และฝุ่น ข้อต่อ EN 148-1 แพ็คเกจ: 3 ชั้น อุปกรณ์เสริม: เข้ากันได้กับตัวกรอง P3, A1P3, A2

K50 e-T5



หน้ากากครึ่งหน้าระบายอากาศแบบไฟฟ้าพร้อมชุดมอเตอร์แบตเตอรี่และตัวกรอง P3 บนสายพาน

หน้ากาก: โครงซิลิโคน สวมใส่สบายและแนบสนิทกับใบหน้า

มอเตอร์: แกนไร้แกนที่ใช้งานได้ยาวนาน ช่วยให้อากาศไหลเวียนได้สม่ำเสมอ พร้อมค่าเตือนด้านเสียงและภาพ

แหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้ในเข็มขัด อุปกรณ์เสริม: เข้ากันได้กับฟิลเตอร์ P3, A1P3, A2, A2P3

FILTRO A2P3



ตัวกรอง A2P3 พร้อมข้อต่อ EN 148-1

ใส่กรองทดแทนสำหรับหน้ากาก VENUS1, VENUS1 e-T5 และ K50 e-T5 บรรจุ 4 ชั้น

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	ขนาดเดียว
วัสดุ MATERIAL	ยางสังเคราะห์ TPE
น้ำหนัก WEIGHT	0.378 Kg
คลาสตัวกรอง FILTER CLASS	A1P3 R

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	ขนาดเดียว
การไหลของอากาศ AIR FLOW	220 l/min
น้ำหนัก (หน้ากาก) WEIGHT (COMPLETE)	0.14 Kg
น้ำหนัก (สมบูรณ์) WEIGHT (COMPLETE)	1.54 Kg
ระดับเสียง NOISE LEVEL	60 dBa
ความเป็นอิสระ AUTONOMY	> 8 h
เวลาชาร์จ CHARGING TIME	3 h

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
คลาสตัวกรอง FILTER CLASS	A1P3 R
กฎระเบียบ REGULATIONS	EN 14387
เส้นผ่านศูนย์กลาง DIAMETER	110 mm
ความสูง HEIGHT	68 mm
น้ำหนัก WEIGHT	0.23 Kg

อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ รุ่น LINEAGVS

อุปกรณ์ที่แนะนำสำหรับ: การทำความสะอาดคอกสัตว์ คอกแกะ และเล้าไก่ การจัดการและการแปรรูปเมล็ดพืช การผสม การฉีดยา และการกำจัดวัชพืช การบำบัดสุขอนามัยพืชในทุ่งโล่ง โรงเรือน และเรือนเพาะชำ การทำสวน การกำจัดศัตรูพืช

INTEGRA A1P3



หน้ากากแบบผสมป้องกันดวงตาตามมาตรฐาน EN 166 และแผ่นกรอง A1P3 จำนวน 1 คู่

หน้ากาก:

ยืดหยุ่นและมีน้ำหนักเบา ระบบป้องกันหมอกและละอองน้ำ EN 166 การป้องกันที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์

ตัวกรอง:

ตัวกรองรุ่น A1P3 จำนวน 2 ตัวเพื่อป้องกันไอระเหยอินทรีย์และฝุ่น

บรรจุภัณฑ์: 3 ชิ้น

ELIPSE A1P3



หน้ากากครึ่งหน้าพร้อมแผ่นกรอง A1P3 จำนวน 2 ชิ้น

หน้ากาก: นุ่ม น้ำหนักเบา และดีไซน์กะทัดรัด ผ่านการรับรอง EN 140

ตัวกรอง: ตัวกรอง A1P3 จับคู่กับไอระเหยอินทรีย์และฝุ่น

บรรจุภัณฑ์: 10 ชิ้น

ELIPSE ABEKP3



หน้ากากครึ่งหน้าพร้อมแผ่นกรอง ABEK P3 จำนวน 1 คู่

หน้ากาก: ออกแบบประสงค์และมีความต้านทานการหายใจต่ำ ได้รับการรับรอง EN 140

ตัวกรอง: ตัวกรอง ABEKP3 จำนวน 2 ชิ้นสำหรับป้องกันฝุ่น ไอระเหยอินทรีย์ แอมโมเนีย ไอระเหยอนินทรีย์ ก๊าซกรด ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

บรรจุภัณฑ์: 8 ชิ้น

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	ขนาดเดียว
วัสดุ MATERIAL	ยางสังเคราะห์ TPE
น้ำหนัก WEIGHT	0.324 Kg
คลาสตัวกรอง FILTER CLASS	A1P3 R

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	M/L
วัสดุ MATERIAL	ยางสังเคราะห์ TPE
น้ำหนัก WEIGHT	0.250 Kg
คลาสตัวกรอง FILTER CLASS	A1P3 R

ลักษณะทางเทคนิค (Technical specifications)	
ขนาด SIZE	ขนาดเดียว
วัสดุ MATERIAL	ยางสังเคราะห์ TPE
น้ำหนัก WEIGHT	0.374 Kg
คลาสตัวกรอง FILTER CLASS	ABEKP3 R

จัดจำหน่ายโดย บริษัท แอม-อะกริเทค ประเทศไทย จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



0929466589



info@am-agritech.co.th



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



แอม อะกริเทค