

**MASCHIO**

**GASPARDO**

**GASPARDO**

**Solutions for Agriculture 4.0**







**BALERS**

**เครื่องอัดฟาง**

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# เครื่องอัดฟาง BALERS



รุ่น PITAGORA  
(square balers)



รุ่น TROTTER  
(round balers - fixed chamber)





**GASPARDO**

# รุ่น PITAGORA (square balers)

PITAGORA





# PITAGORA (square balers)



**PITAGORA** ระบบการกดอัดและการบรรจุที่และเชื่อถือได้ กระบะกว้างที่มีความกว้างสูงสุด 1.79 ม. ปรับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก และช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีการไหลอย่างต่อเนื่อง ระบบล้อมป้อนคู่ที่ใช้ร่วมกับระบบอัดฟาง 93 จังหวะต่อนาทีช่วยให้สามารถบรรจุพืชอาหารสัตว์ได้ทั้งหมด

## รูปแบบการอัดและการมัด

มีระบบการผูกสามแบบเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน: ปมเชือก ปมห่วง (แบบอเมริกัน) หรือการมัดด้วยลวด เข็มขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กหล่อรับประกันการตัดที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ระบบพัลลมช่วยให้ทำความสะอาดส่วนประกอบที่เข้าเล่มได้อย่างเต็มที่

# ข้อมูลทางเทคนิค



## รุ่น PITAGORA (square balers)

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	PITAGORA
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	45 HP
N° knotter	2
กระบอกกว้าง	164 cm
น้ำหนัก	1716 Kgs

**MASCHIO**

**GASPARDO**

# รุ่น TROTTER (round balers - fixed chamber)





# TROTTER

## (round balers - fixed chamber)



**TROTTER 125** เป็นเครื่องอัดม้วนแบบอยู่กับที่ ง่ายในการใช้งานและความสามารถในการผลิตสูง TROTTER มีกลไกที่ทนทาน พร้อมด้วยเฟืองและหมุดลูกกลิ้งที่ชุบแข็ง: ห้องที่มีลูกกลิ้ง ยาง 18 ตัวที่สามารถสร้างก้อนฟางที่มีความหนาแน่นและมีรูปร่างสม่ำเสมอได้ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 ซม. มาพร้อมปีกอัดขนาด 220 ซม. ระบบโซ่อัดโน้มนัติ และสามารถเลือกระบบป้อนหญ้าได้ 3 ระบบ

### การปรับด้วย Manual

ขึ้นอยู่กับหญ้าที่จะรวบรวม เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนความดันของห้องเพาะเลี้ยงโดยใช้เจ็ดตำแหน่ง ตัวเลือกแรงดันอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องทั้งสองด้าน

### ระบบป้อนหญ้า 3 ระบบ

TROTTER มอบความอเนกประสงค์ในการเก็บเกี่ยวสูงสุดด้วยระบบการป้อนหญ้าสามแบบ: ระบบป้อนทางเลือก, TOPCUT (13 మీด) และ ULTRACUT (25 మీด) การตัดผลิตภัณฑ์ช่วยรับประกันประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุดและการใช้ประโยชน์จากห้องอัดฟางที่มากขึ้น

EASYTRONIC คุณสามารถจัดการและควบคุมสัญญาณเตือน เช่น เซอร์ การเข้าเล่ม และการเปิดใช้งาน/การปิดใช้งานมีดผ่านเทอร์มินัลที่ใช้งานง่ายซึ่งอยู่ในห้องโดยสาร การควบคุมจากห้องโดยสารทำให้งานของผู้ควบคุมทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น



# ข้อมูลทางเทคนิค



## รุ่น TROTTER (round balers – fixed chamber)

### TECHNICAL DATA

Measure (รุ่น)	TROTTER 125 TWINE TYING	TROTTER 125 TWINE TYING
กำลังรถแทรกเตอร์ขั้นต่ำ	55 HP	55 HP
ขนาดของม้วนหญ้า/ฟาง	Ø125 x h.120cm	Ø125 x h.120cm
กระบอกกว้าง	220cm	220cm
น้ำหนัก	2650 Kgs	2650 Kgs
	ด้วยตัวป้อนทางเลือก	พร้อมโรเตอร์ TOPCUT 13 มีด





บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่อยู่ : 716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด  
นครราชสีมา 30000 โทร.092-9466589