

หัวขุดร่องโรตารีใบมีดเดี่ยว สำหรับขุดคูน้ำขนาดเล็ก



DMR.20 / DMR.35 / DMR.55



หัวโรตารีขุดคูน้ำขนาดเล็กใบมีดเดี่ยว

โรตารีเขาระบายน้ำกล้อเดี่ยวสำหรับขุดคูที่มีความลึกสูงสุด 35 ถึง 78 ซม. และมุมผนัง 30° ดินจะกระจายอยู่ทางด้านขวาของคูน้ำเท่านั้น มักใช้ขุดท่อระบายน้ำชั่วคราวสำหรับระบายน้ำผิวดินหรือคูน้ำชลประทานขนาดเล็ก.

คุณลักษณะสำคัญ

- 1 โรเตอร์ชุด
- ดรอปป็อกซ์ยก PTO (สำหรับรุ่น DMR45 และ DMR55)
- เฟืองดอกจอก พร้อมฟันเกลียว
- ฝาครอบควบคุมระยะการกระจายของดินที่ขุดโดยการควบคุมทางกลของฝาครอบด้านข้าง
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกจุดที่สามเพื่อการขนย้ายที่ง่ายขึ้นและการดำเนินการเข้าคู (สำหรับรุ่น DMR45 และ DMR55)

อุปกรณ์เสริม



เพลات่อ PTO พร้อมสลักนิรภัย












โรเตอร์พร้อมเครื่องมือทั้งสแตน



ไฮดรอลิกของที่ครอบด้านข้าง



ชุดเครื่องมือพร้อมการ์ดป้องกันการ
สึกหรอ

MODEL	DMR.20	DMR.35	DMR.55
	20 - 40	45 - 55	60-90
HP	15 - 30	34 - 41	45 - 67
			
kW	0.8/1.2	0.8/1.2	0.8/1.2
			
km/h	540	540	540
			
rpm	30°	30°	30°
			
cm	60	82	115
			
cm	18	18	25
			
cm	35	58	78
			
cm	190	280	580
			
Kg			

