


รถแทรกเตอร์ชาแมน ขนาด 50 - 60 แรงม้า



ITALY



SINCE 1942



Farming Technology. Since 1927.

TIGER COMPACT

# TIGER COMPACT SERIES

**ขนาดกะทัดรัด**  
**ประหยัดน้ำมัน**  
**ความคล่องตัวสูง**



ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ระบบไฮดรอลิก

มูบึงคืบเลี้ยว 51 องศา

น้ำหนักยกท้าย 1,600 กิโลกรัม



**SAME**

เครื่องยนต์ 3 สูบ ระบบหัวฉีดแบบอินไลน์ ช่วยให้เชื้อเพลิงไหลอย่างต่อเนื่องไปยังห้องเผาไหม้ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและลดการใช้เชื้อเพลิงให้เหลือน้อยที่สุด การไหลแบบตัดขวางของส่วนหัว ช่วยปรับการไหลของก๊าซทั้งขาเข้าและขาออกเผาไหม้ให้เหมาะสม ปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ เซ็นเซอร์ในตัวกรองอากาศจะเตือนผู้ขับขี่เมื่อตัวกรองอุดตัน




# แข็งแรง ดุดัน และร่วมสมัย

โครงสร้างที่แข็งแรงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ยอดเยี่ยมของเครื่องยนต์ทำให้ถึงขนาด 55 ลิตรนั้นสามารถทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้ในสภาวะที่ยากลำบากที่สุด การออกแบบที่ทันสมัยและเรียวของฟาครอบเหล็ก และตำแหน่งของตัวกรองอากาศของเครื่องยนต์ ซึ่งอยู่ที่ฟาครอบและไม่อยู่ในแนวสายตาของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมองเห็นด้านหน้าได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง



## TIGER COMPACT SERIES

50 | 60



**3 สิบ 3000 ซีซี**

เครื่องยนต์ SDF 1000 มาตรฐานไอเสีย STAGE III A



**50 และ 60 แรงม้า**

รุ่น 50 แบบปกติ / รุ่น 60 แบบเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์



**184 และ 221 นิวตันเมตร**

รุ่น 50 และ 60 ขนาดเล็กที่มีแรงบิดสูง

# พร้อมลุยทุกงานหนัก

TIGER COMPACT SERIES

50 | 60



## สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยประสิทธิภาพอันน่าทึ่ง

พิกัด 540-750 ที่ครอบคลุมกับอุปกรณ์ที่มีความต้องการพลังงานสูง/ต่ำ สามารถทำงานได้ ระบบไฮดรอลิก 31 ลิตร/นาที่ พวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิกที่ป้อนโดยปั๊มเฉพาะซึ่งแยกจากปั๊มหลัก เพื่อการบังคับเลี้ยวที่ราบรื่นไร้ที่ติแม้ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ต่ำ และในขณะที่ลิฟต์หรือชุดจ่ายไฮดรอลิก 1 ตัว สามารถเพิ่มได้ ลิฟต์ยกความสามารถในการยก 1,600 กก. พร้อมระบบ EasyLift

## เกียร์ 12+12

ความเร็วสูงสุด 34 กม./ชม. ความเร็วต่ำ เพียง 500 เมตรต่อชั่วโมงที่ความเร็วเครื่องยนต์สูงสุดในเกียร์ต่ำสุด คลัตช์แห้งขนาดกว้างขวางพร้อมส่วนต่อคืบเหยียบที่ทันสมัย ใช้งานได้ง่ายและไม่เปลืองแรง การออกตัวอย่างราบรื่นแม้ในขณะที่ทำงานกับอุปกรณ์ที่มีแรงหมุนสูงและหนัก ชุดซิลกันน้ำแบบพิเศษ สำหรับการทำงานในสภาวะที่เปียกลำบากเป็นพิเศษ เช่น ในนาข้าว

## ห้องโดยสารและความสะดวกสบาย ทัศนวิสัยดีเยี่ยม

การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เหนือกว่า เบาะนั่งคนขับแบบปรับได้ ระบบกันสะเทือนแบบกลไกที่มีประสิทธิภาพ ปรับได้ แผงหน้าปัดแบบอะนาล็อกที่ทันสมัย แสดงสถานะทั้งหมดของรถ โครงสร้าง ROPS ด้านหลังแบบสองเสาที่แข็งแรง และราวจับเหล็กบนบิวโคลนด้านหลัง





## ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

### TIGER 50 COMPACT

### TIGER 60 COMPACT

มาตรฐานไอเสีย	/	Stage III	Stage III
ผู้ผลิต	/	SDF	SDF
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	3/3000	3/3000
ระบบอัดอากาศ	/	sssชาติ	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังไฟสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	36.8 / 50	44.1 / 60
ความเร็วของเครื่องยนต์ที่ได้รับการจัดอันดับ	รอบ/นาที	2200	2200
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	184	221
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	55	55
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์	จำนวน	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ทด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด (ระบบส่งกำลัง 1 และ 2)	กิโลเมตร/ชั่วโมง	34	34
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	51	51
พีกิโอ	รอบ/นาที	540/750	540/750
ประเภทการต่อพ่วง	Cat.	II	II
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	1,600	1,600
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	31	31
ความกว้างโดยรวม	มิลลิเมตร	1,840	1,840
ขนาดยาง	/	8.00-16F / 13.6-28R	11.2-20F / 14.9-28R
น้ำหนักพร้อม ROPS	กิโลกรัม	2,500	2,500





## บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th) โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM\_AGRITECH



แอม อะกริเทค



[www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)



Am-agritech Thailand



**SAME**