



รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ SDF 1000 series ใช้เครื่องยนต์ระบบ 4 กระบอกสูบ ระบายความร้อนด้วยของเหลว, ระบบดูดอากาศแบบธรรมชาติ จังหวะเดียว / SDF 1000 series liquid cooled engines, 4 cylinder, naturally aspirated, Stage I
- ◆ ท่อไอเสียแบบชุดเดียวเปิดสูง / High opening one-piece hood
- ◆ ชุดเกียร์แบบซิงโครไนซ์ 12+3 / 12+3 synchronised gearbox
- ◆ ชุดเกียร์ขับเคลื่อนแบบใช้เฟืองเล็กหมุนรอบเฟืองใหญ่(Epicyclic) / Epicyclic reduction final drives
- ◆ สู่งานหนักด้วยระบบเพลลาขับหลัง / Heavy duty rear axle
- ◆ ระบบเบรกสองล้อหลังด้วยกำลังอัดน้ำมันจากการเหยียบที่ขาเบรก / Hydrostatic braking
- ◆ ระบบพวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump

รุ่น REKORD-80.4 E+

80 แรงม้า



Lamborghini
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

REKORD 80.4+

BASIC

PRO

เครื่องยนต์ / ENGINE

มาตรฐานไอเสีย / Emissions		EURO I	EURO I
ผู้ผลิต		SDF 1000.4 W	SDF 1000.4 W
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี n°/cc	4/4000	4/4000
การเผาไหม้แบบธรรมชาติ / Naturally aspirated		●	●
กำลังไฟฟ้า/แรงม้า / Maximum power (2000/25 CE)	กิโลวัตต์/ แรงม้า /kw/hp	58.8/80	58.8/80
ความเร็วรอบ / Rated speed	รอบต่อ นาที/rpm.	2350	2350
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตัน เมตร/Nm.	325	325
เครื่องควบคุมกัฟเวอร์เนอร์ / Mechanical governor		●	●
กรองอากาศแบบแห้ง / dry air filter		●	●
ระบายความร้อนด้วยน้ำ / Water cooling		●	●
ตัวเก็บเสียงใต้กระโปรงหน้าพร้อมท่อไอเสียแนวตั้ง /Silencer under hood with vertical exhaus		●	●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร/litres.	70	70

การส่งกำลังทางกล / MECHANICAL TRANSMISSION

การทำงานร่วมกันแบบซิงค์โครไนซ์ / Synchronized		●	●
จำนวนเกียร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Speeds with creeper	จำนวน/ก°	12F+3R	12F+3R
ความเร็วการลากต่ำสุด / minimum Speeds with creeper	กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง / km/h	0.77	0.77
ความเร็วสูงสุด / Maximum speed	กิโลเมตรต่อ ชั่วโมง / km/h	30	30
คลัตช์แห้งแบบเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●

เพลากำลังหลัง / REAR PTO

คลัตช์แห้งแบบเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●
ปรับด้วยกลไก / Mechanically operated		●	●
เพลากำลัง 540 PTO		●	○
เพลากำลังโหมดประหยัด 540/750 PTO		○	●

เพลาน้ำและหลัง / FRONT AND REAR AXLE

ขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยกลไก / Mechanically operated 4WD (เฉพาะ ขับสี่ล้ออย่างเดียว /4WD versions only)		●	●
ล็อกเฟืองท้ายแบบใช้กลไก / Mechanically operated differential locks		●	●

เบรก / BRAKES

ดิสก์เบรกแบบจุ่มแช่น้ำมัน / Oil-immersed disc brakes		●	●
เบรกจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake		●	●

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

REKORD 80.4+

BASIC

PRO

พวงมาลัย / STEERING

พวงมาลัยไฮดรอลิกพร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump		●	●
ลิฟท์ท้ายแบบกลไก / Mechanical rear lift		●	●
กำลังยกของลิฟท์ / Rear lifting capacity	กิโลกรัม/kg.	3600	3600

ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM

อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก / Pump flow rate (std/opt)	ลิตรต่อนาที l/min.	42	42
ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์กลาง / Open centre hydraulic system		●	●
ปรับวาล์วแกนเลื่อนด้วยกลไก / Mechanically operated spool valves		●	●
ระบบวาล์วแกนเลื่อนเสริมหลัง / Rear auxiliary spool valves	n ^o of ways	2/4/2006	2/4/2006

ตำแหน่งการขับขี่ / DRIVING POSITION

คันเกียร์ติดตั้งด้านข้าง / Side mounted shift levers		●	●
เบาะนั่งคนขับพร้อมระบบกันสะเทือนแบบกลไก / Driver seat with mechanical suspension		●	●
แผงหน้าปัดแบบอนาล็อก / Analogic dashboard		●	●

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ยางขนาด / Standard rear Tyres		F หน้า 11.2-24 R หลัง 16.9-30	F หน้า 11.2-24 R หลัง 16.9-30
ความยาวสูงสุด / Maximum Length	มม. / mm.	3445	3445
ความกว้าง / Width (min.-max.)	มม. / mm.	1838-2325	1838-2325
ฐานล้อ / Wheelbase (4WD/2WD)	มม. / mm.	2105/2160	2105/2160
ความสูงสูงสุด / Maximum height	มม. / mm.	1506	1506
น้ำหนัก / Weight	กิโลกรัม / kg.	2820	2820
โหลดสูงสุด / Maximum permissible load (4WD/2WD)	กิโลกรัม / kg.	4800/3800	4800/3800

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



Lamborghini
TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com