

อุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด งานเจาะ


SERIE 6

สำหรับรถแทรกเตอร์ 75-110 แรงม้า- For tractors 75-110 hp



หัวขุดดินพ่วงรถแทรกเตอร์ สำหรับงานขุด งานเจาะ
Mining trailer with tractor for excavation and drilling

6.28



Serie 6	6.28
A (มม.)	2280
B (มม.)	2900
C (มม.)	3300
D (มม.)	3300
E (มม.)	310

รุ่น Model	ความลึกของการขุด Digging depth (มม.)/(mm)	มุมการหมุน Rotation angle	ความกว้างของเฟรม Moving frame width (มม.)/(mm)	น้ำหนัก Weight (กก.)(kg)	ถังน้ำมัน Oil tank (ลิตร)	บุงก์มาตรฐาน Standard bucket (มม.)/(mm)	ความต้านทานการฉีกขาดของฟัน Tooth tearing resistance (กก.)/(kg)	แรงขุดพร้อมบูมเสริม Digging force with auxiliary boom (กก.)/(kg)
6.28	2900	180°	1700	730	45	300 (30 l)	3500	1600

คุณสมบัติทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

TECHNICAL FEATURES AND STANDARD EQUIPMENT

- ระบบไฮดรอลิกเลื่อนข้างพร้อมระบบล็อคไฮดรอลิก ใช้ได้กับการผูกปมสามจุดของบูมไฮดรอลิก
- การหมุนจากศูนย์กลาง 180° โดย 1 กระบอกสูบ (จดสิทธิบัตรแล้ว)
- ตัวปรับเสถียรภาพไฮดรอลิกอิสระพร้อมวาล์วล็อค
- ระบบอิสระ 16 ลบ.ม./รอบ บีม ตัวคูณ ถังในตัว 45 ลิตร กรองน้ำมัน และน้ำมันไฮดรอลิก
- อัตราการไหล 25 ลิตร/นาที
- บุงก์มาตรฐาน 300 มม.
- ตัวปรับความตึงบูมล็อค
- ข้อต่อพร้อมหมุดและบุชทำจากเหล็กกล้าชุบแข็งและอบร้อน
- กระบอกสูบบูมโครเมียม แท่งกระบอกสูบสองชั้น.
- ขัดและเคลือบผงโพลีเอสเตอร์
- โครงรถแทรกเตอร์เสริมความแข็งแรง ประเภท 1 และ 2

- Sideshifting backhoe with hydraulic locking, applicable to the three-point hitch of the hydraulic boom.
- 180° central rotation by 1 cylinder (patented).
- Independent hydraulic stabilisers with block valves.
- Independent system with 16 cm³/rev., pump, multiplier, 45-lt built-in tank, oil strainer and hydraulic oil.
- Element distributor with 60 lt/min flow rate and finger-tip control
- levers and built-in shock-absorbing anti-cavitation valves.
- Flow rate 25 l/min.
- Standard bucket: 300 mm.
- Boom locking tensioners.
- Joints with pins and bushes of case-hardened and tempered steel.
- Chrome-plated double-liner cylinder rods.
- Sanding and polyester powder coating.
- Stiffening tractor frame category 1 and 2.

อุปกรณ์เสริมตามคำขอ

ACCESSORIES ON REQUEST

- การติดตั้ง 1: สว่าน, คร่า, ส้อมเนกประสงค์
- การติดตั้ง 2: คอนไฮดรอลิก, การทำความสะอาดคูน้ำ
- บังเก้เอียง 45°, ตัวหมุนไฮดรอลิก + ส้อมเนกประสงค์ หรือ Grab (รวมการติดตั้ง 1 รายการ)
- การติดตั้ง 3: เครื่องคลุมดินไฮดรอลิก (รวมการติดตั้ง 2)
- เครื่องตัดหญ้าไฮดรอลิก 800 มม. T1 80 REV.
- รีโมทคอนโทรลบนห้องโดยสาร
- แอปพลิเคชันรถตักยกทรง
- Hitch coupler สำหรับรถขุดหน้าตักหลังขุด, รถขุดหน้าตักหลังขุด, กล้องส่องทางไกล

- Installation 1: auger, grab, multipurpose fork.
- Installation 2: hydraulic hammer, ditch cleaning titling buckets 45°, hydraulic rotator + multipurpose fork or Grab (installation 1 included).
- Installation 3: hydraulic mulcher (installation 2 included).
- Hydraulic mulcher 800 mm T1 80 REV.
- Remote control on the cab. Skid steer loader application.
- Hitch coupler for articulated backhoe-loaders, backhoe loaders, telescopic.



บุงกีมาตรฐาน BUCKET	
250 มม.	
300 มม.	
400 มม.	
500 มม.	
600 มม.	
700 มม.	



บุงกีทำความสะอาดคูน้ำ DITCH CLEANING BUCKET	
800 มม.	
1000 มม.	
1200 มม.	



บุงกีมุม 45° 45° TITLING BUCKET	
1000 มม.	
1200 มม.	



บุงกีสี่เหลี่ยมคางหมู TRAPEZOIDAL BUCKET	
740 มม.	



BENNA MORDENTE GRAB	
175 ตร.ม	



ส้อมเนกประสงค์ MULTIPURPOSE FORK	
800 มม.	



โรเตอร์ไฮดรอลิก HYDRAULIC ROTATOR	
BR35	



หัวค้อนไฮดรอลิก HYDRAULIC HAMMER	
96 กก.	



หัวสว่าน AUGER	
TR2	



โครงสร้างเสริมความแข็งแรง



ดอกสว่าน DRILL BITS (Ø x lg. 1000 มม.)	
150	
200	
250	
300	
400	