



จอบหมุนตีดิน

Rotary Tiller

เครื่องพรวนดินโรตารี (Rotary Tiller)

รุ่น แฮอเมส ขนาด 50/100 แรงม้า - 37/74 กิโลวัตต์



HE - HERMES 50/100 HP - 37/74 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อมาตรฐาน 3 จุด (ประเภท 2 และ 3N)
3 point universal hitch (Category 2 and 3N)
- ความเร็วฟิวส์โอ 540 รอบต่อนาที
Single speed unit, 540 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 500 พร้อมหน้าแปลน "เหล็กต้านทานการสึกหรอสูงและทนทาน"
Reinforced rotor diameter 500 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- จอบใบพัด 6 อันต่อหน้าแปลน
6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน
Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนด้านข้างด้านนอก
External scraper blades
- เสือคาร์ดานกลางพร้อมสลักเกลียวความปลอดภัย (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1" 3/8" 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" 6)
- ระบบการส่งผ่านกำลังด้านเดียว เกียร์ในอ่างน้ำมัน
Single lateral transmission with gears in oil bath
- รองรับแบริ่งพร้อมซีลพิเศษ "แบริ่งเขาวงกตการคุ้มครองโดยวาเลนตินี"
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช้คอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ" ในรุ่นโรลเลอร์
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



ในรุ่นโรลเลอร์ (In roller version)

- แจ็คแบบกลไก 1 ช่องสำหรับการปรับความลึกได้ถึงรุ่น 2500
(1 mechanical jack for depth adjustment up to model 2500)
- ลูกกลิ้งกว้างขึ้นขนาน กับการส่งกำลัง (Larger roller parallel to the transmission)
- มีฝาครอบป้องกันและเลื่อนปรับได้อยู่ด้านนอก (Protective shroud casing and sledge on outer side)

รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø410 Roller cage weight Ø410
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
1500	50-100	37-74	1600	1800	36	25	239	323	735
1800	55-100	40-74	1850	3050	42	25	239	323	805
2000	60-100	44-74	2100	2300	48	25	239	323	855

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเลือกกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี (Rotary Tiller)

รุ่น อาร์เอส ขนาด 60-120 แรงม้า / 44-88 กิโลวัตต์



AR-ARES 60-120 HP / 44-88 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 2 และ 3N)
3 point universal hitch (Category 2 and 3N)
- หน่วยความเร็วเดียว 540 รอบต่อนาที
Single speed unit, 540 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 540 พร้อมด้วย หน้าแปลน "เหล็กต้านทานการสึกหรอสูงและทนทาน"
Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน
6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน
Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก
External scraper blades
- เสือคาร์ดานกลางพร้อมสลักนิรภัย (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/8" 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" 6)
- ระบบการส่งผ่านกำลังด้านเดียว เกียร์ในอ่างน้ำมัน
Single lateral transmission with gears in oil bath
- รองรับแรงด้วยซีลพิเศษ "การป้องกันแรงรบกวนของกตโดยวาเลนตินี"
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- เสริมข้อต่อจุดที่ 3 จากรุ่น 2500
Reinforced 3rd point hitch from model 2500
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช้คอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



ในรุ่นโรลเลอร์ (In roller version)

- แจ็คแบบกลไก 1 ช่องสำหรับการปรับความลึกได้ถึงรุ่น 2500
(1 mechanical jack for depth adjustment up to model 2500)
- ลูกกลิ้งวางขนานไปกับการส่งกำลัง (Larger roller parallel to the transmission)
- มีฝาครอบป้องกันและเลื่อนปรับได้อยู่ด้านนอก (Protective shroud casing and sledge on outer side)

รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø500 Roller cage weight Ø500
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
2000	60-120	44-88	2100	2300	48	28	239	323	1100
2300	70-120	51-88	2350	2550	54	28	239	323	1200
2500	80-120	59-88	2600	2800	60	28	239	323	1300

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเลือกกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี (Rotary Tiller)

รุ่น จูราโน่ ขนาด 70-140 แรงม้า / 51-103 กิโลวัตต์



UR - URANO 70-140 HP / 51-103 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 2 และ 3N)
3 point universal hitch (Category 2 and 3N)
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที
Single speed unit, 1000 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 540 พร้อมด้วย หน้าแปลน "เหล็กต้านทานการสึกหรอสูงและทนทาน"
Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน
6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน
Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก
External scraper blades
- เสื้อคาร์ดานกลางพร้อมสลักนิรภัย (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/8" 6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" 6)
- การส่งกำลังด้านข้างแบบเดียวกับเกียร์ "OVERSIZE" ในอ่างน้ำมัน
Single lateral transmission with "OVERSIZE" gears in oil bath
- รองรับแบริ่งด้วยซีลพิเศษ "การป้องกันแบริ่งเขาวงกตโดยวาเลนตินี"
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- เสริมข้อต่อจุดที่ 3 จากรุ่น 2500
Reinforced 3rd point hitch from model 2500
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช้คอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



ในรุ่นโรลเลอร์ (In roller version)

- แจ็คแบบกลไก 1 ช่องสำหรับการปรับความลึกได้ถึงรุ่น 2500
(1 mechanical jack for depth adjustment up to model 2500)
- แจ็คแบบกลไก 2 ช่องสำหรับการปรับความลึกได้ถึงรุ่น 2800
(2 mechanical jacks for adjusting depth from the 2800 model)
- ลูกกลิ้งวางขนานไปกับการส่งกำลัง (Larger roller parallel to the transmission)
- มีฝาครอบป้องกันและเลื่อนปรับได้อยู่ด้านนอก (Protective shroud casing and sledge on outer side)

รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø500 Roller cage weight Ø500
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
2500	80-100	59-103	2600	2800	60	28	253	310	1350
2800	90-100	66-103	2850	3050	66	28	253	310	1480
3000	100-100	74-103	3100	3300	72	28	253	310	1600

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางล้อกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี (Rotary Tiller)

รุ่น อะพอลโล่ ขนาด 100-250 แรงม้า / 74/186 กิโลวัตต์



AP – APOLLO 100-250 HP / 74-186 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 2 และ 3N)
3 point universal hitch (Category 2 and 3N)
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที
Single speed unit, 1000 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 540 พร้อมด้วย หน้าแปลน "เหล็กต้านทานการสึกหรอสูงและทนทาน"
Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก External scraper blades
- เสือโคร่งกลางพร้อมสลักนิรภัย (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/8" Z6)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- ระบบการส่งผ่านกำลังด้านเดียว เกียร์ในอ่างน้ำมัน "by Valentini-4G"
Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G" (up to mod. 3500)
- ระบบส่งกำลังแบบดับเบิลเกียร์แบบใช้น้ำมันอาวน้ำ "โดย Valentini-4G" (รุ่น 4000)
Double transmissions with gears in oil bath "by Valentini-4G" (mod. 4000)
- เสริมลูกปืนลูกกลิ้ง Reinforced roller bearings
- รองรับแบริ่งด้วยซีลพิเศษ "การป้องกันแบริ่งเขาวงกตโดยวาเลนตินี่"
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- เสริมจุดข้อต่อ จุดที่ 3 Reinforced 3rd point hitch
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช้คอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



ในรุ่นโรลเลอร์ (In roller version)

- แจ็คแบบกลไก 2 ช่องสำหรับการปรับความลึกได้ถึงรุ่น 2800
(2 mechanical jacks for adjusting depth from the 2800 model)
- ลูกกลิ้งกว้างขึ้นขนานไปกับการส่งกำลัง (Larger roller parallel to the transmission)
- มีฝาครอบป้องกันและเลื่อนปรับได้อยู่ด้านนอก (Protective shroud casing and sledge on outer side)
- 1 ช่องสำหรับการปรับความลึกได้ถึงรุ่น 2500 (1 jack for adjusting depth up to model 2500)

รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø500 Roller cage weight Ø500
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
3000	130-170	96-125	3100	3300	72	28	259	324	1770
3300	140-170	103-125	3350	3550	78	28	259	324	1890

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเสือกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี (Rotary Tiller)

รุ่น โฟโซดอน ขนาด 150-250 แรงม้า / 110-186 กิโลวัตต์



PO – POSEIDON 150-250 HP / 110-186 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 3N)
3 point universal hitch (Category 3N)
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที
Single speed unit, 1000 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 540 พร้อมด้วย หน้าแปลน "เหล็กด้านทานการสึกหรอสูงและทนทาน"
Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก External scraper blades
- เสือคาร์ดานกลางพร้อมสลักนิรภัย (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/4" Z20)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- ระบบการส่งผ่านกำลังด้านเดียว เกียร์ในอ่างน้ำมัน "โดย Valentini-4G"
Single lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- เสริมแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
Reinforced roller bearings
- รองรับแบริ่งด้วยซีลพิเศษ "การป้องกันแบริ่งเขาวงกตโดยวาเลนตินี"
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- เสริมจุดข้อต่อ จุดที่ 3 Reinforced 3rd point hitch
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช้คอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



ในรุ่นโรลเลอร์ (In roller version)

- แจ็คเชิงกล 2 ช่องสำหรับปรับความลึก (2 mechanical jacks for adjusting depth)
- ลูกกลิ้งวางขนานไปกับการส่งกำลัง (Larger roller parallel to the transmission)
- มีฝาครอบป้องกันและเลื่อนปรับได้อยู่ด้านนอก (Protective shroud casing and sledge on outer side)

รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø600 Roller cage weight Ø600
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
2800	180-250	132-186	2850	3050	66	28	245	306	1940
3000	200-250	147-186	3100	3300	72	28	245	306	2100
3300	220-250	162-186	3350	3550	78	28	245	306	2280
3500	230-250	169-186	3600	3800	84	28	245	306	2440

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเสือกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี (Rotary Tiller)

รุ่น ชูส ขนาด 160-350 แรงม้า / 119-257 กิโลวัตต์



ZE – ZEUS 160-350 HP / 119-257 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 3N)
3 point universal hitch (Category 3N)
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที
Single speed unit, 1000 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 พร้อมด้วย หน้าแปลน "เหล็กต้านทานการสึกหรอสูงและทนทาน"
Reinforced rotor diameter 600 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก External scraper blades
- เสือคาร์ดานกลางพร้อมสลักนิรภัย (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/4" Z20)
Central cardan with safety bolt (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- ระบบส่งผ่านกำลังด้านข้างแบบคู่พร้อมเกียร์ในอ่างน้ำมัน " โดยวาเลนตินี-4จี"
Double lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- เสริมแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม
Reinforced roller bearings
- รองรับแบริ่งด้วยซีลพิเศษ "การป้องกันแบริ่งเขาวงกตโดยวาเลนตินี"
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- เสริมจุดข้อต่อ จุดที่ 3 Reinforced 3rd point hitch
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโชคอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



ในรุ่นโรลเลอร์ (In roller version)

- แจ็คเชิงกล 2 ช่องสำหรับปรับความลึก (2 mechanical jacks for adjusting depth)
- ลูกกลิ้งวางขนานไปกับการส่งกำลัง (Larger roller parallel to the transmission)
- มีฝาครอบป้องกันและเลื่อนปรับได้อยู่ด้านนอก (Protective shroud casing and sledge on outer side)

รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø600 Roller cage weight Ø600
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
3000	180-350	132-257	3100	3500	72	28	245	306	2155
3500	220-350	161-257	3600	4000	84	28	245	306	2502
4000	260-350	191-257	4100	4500	96	28	245	306	2850

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเสือกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี แบบพับได้ (Folding Rotary Tiller)

รุ่น จากัวร์ ขนาด 100-180 แรงม้า / 74-132 กิโลวัตต์



JG - JAGUAR 100-180 HP / 74-132 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อเนกประสงค์ 3 จุด (ประเภท 2 และ 3N)
3 point universal hitch (Category 2 e 3N)
- สมอกลาง Central anchor
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที
Single speed unit, 1000 rpm
- เส้นผ่านศูนย์กลางโรตอร์เสริมแรง 500 ด้วย "ความแข็งแรงสูงหน้าแปลนเหล็ก"
Reinforced rotor diameter 500 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก External scraper blades
- คาร์แดนคงที่ส่วนกลาง (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/8" Z6)
Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- เสื้อคาร์แดนด้านข้างพร้อมสลักนิรภัย
Side cardan with safety bolt
- การเปิดและปิดแบบไฮดรอลิกของตัวเครื่องมีแจ๊ค 2 อันและบล็อกวาล์วควบคุม
Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกอัตโนมัติพร้อมตะขอเกี่ยวสำหรับการขนส่ง
Automatic hydraulic device with safety hooks for transport
- ระบบส่งผ่านกำลังด้านข้างพร้อมเกียร์ในอ่างน้ำมัน
Lateral transmission with gears in oil bath
- รองรับลูกปืนแบบพิเศษซีล "เขาวงกต" แข็งการคุ้มครองโดยวาเลนตินี
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช๊คอัพ "ความเร็วตามระเบียบขบับังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø410 Roller cage weight Ø410
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
3700	110-180	81-132	3750	4000	84	25	229	289	1600

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเสือกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี แบบพับได้ (Folding Rotary Tiller)

รุ่น สควาลอ ขนาด 130-200 แรงม้า / 96-149 กิโลวัตต์



SQ – SQUALO 130-200 HP / 96-149 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 3N และ 3)
3 point universal hitch (Category 3N and 3)
- ผูกปมแกมสันด้านหน้า Front oscillating bar hitch
- การเตรียมการติดบาร์ด้านหน้าคงที่สำหรับข้อต่อสวมเร็วประเภทที่ 3
Ready for attachment of fixed front bars for quick coupler category 3
- สมอกลาง Central anchor
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที Single speed unit, 1000 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 540 ด้วย "เหล็กความแข็งแรงสูง" หน้าแปลน
Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก External scraper blades
- คาร์ดานคงที่ส่วนกลาง (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/8" Z6)
Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/8" Z6)
- เสือคาร์ดานด้านข้างพร้อมสลักนิรภัย Side cardan with safety bolt
- การเปิดและปิดแบบไฮดรอลิกของตัวเครื่องมีแฉัก 2 อันและบล็อกวาล์วควบคุม
Hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกอัตโนมัติพร้อมตะขอเกี่ยวสำหรับการขนส่ง
Automatic hydraulic device with safety hooks for transport
- ระบบส่งผ่านกำลังด้านข้างพร้อมเกียร์ในอ่างน้ำมัน
Lateral transmission with gears in oil bath
- รองรับลูกปืนแบบพิเศษซีล "เขาวงกต" การคุ้มครองโดยวาเลนตินิ
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช้คอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø500 Roller cage weight Ø500
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
4200	140-200	103-149	4250	4500	96	28	229	289	2350
4700	160-200	118-149	4750	5000	108	28	229	289	2650

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเลือกหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี แบบพับได้ (Folding Rotary Tiller)

รุ่น ซุปเปอร์ สควาล ขนาด 130-240 แรงม้า / 96-179 กิโลวัตต์



SS- SUPER SQUALO 130-240 HP / 96-179 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

อุปกรณ์มาตรฐาน:

- ข้อต่อเนกประสงค์ 3 จุด (ประเภท 3N และ 3)
3 point universal hitch(Category 3N and 3)
- แถบสั่นด้านหน้าผูกปม
Front oscillating bar hitch
- การเตรียมการติดบาร์ด้านหน้าคองที่สำหรับข้อต่อสวมเร็วประเภทที่ 3
Ready for attachment of fixed front bars for quick coupler category 3
- สมอกลาง Central anchor
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที Single speed unit, 1000 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 540 ด้วย "เหล็กความแข็งแรงสูง" หน้าแปลน
Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดตัดภายนอก External scraper blades
- คาร์แดนคงที่ส่วนกลาง (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/8" Z6)
Central fixed cardan (tractor sidefork 1 3/8" Z6)
- เสือคาร์แดนด้านข้างพร้อมสลักนิรภัย
Side cardan with safety bolt
- การเปิดและปิดแบบไฮดรอลิกของตัวเครื่องมีแจ็ค 4 อันและบล็อกวาล์วควบคุม
Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves
- การส่งผ่านกำลังด้านข้างด้วยเกียร์ "OVERSIZE" ในอ่างน้ำมัน
Lateral transmission with "OVERSIZE" gears in oil bath
- รองรับแบริ่งด้วยซีลพิเศษ "การป้องกันแบริ่งเขาวงกตโดยวาเลนตินี"
Bearing support with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโชคอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø500 Roller cage weight Ø500
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
4700	140-200	103-149	4250	4500	96	28	229	289	2350
5200	160-200	118-149	4750	5000	108	28	229	289	2650

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเลือกหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี แบบพับได้ (Folding Rotary Tiller)

รุ่น แม็กซ์ ชาร์ค ขนาด 140-300 แรงม้า / 103-221 กิโลวัตต์



MS - MAXI SQUALO 140-300 HP / 103-221 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 3N และ 3)
3 point universal hitch (Category 3N and 3)
- ผูกปมแกว่งสันด้านหน้า Front oscillating bar hitch
- การเตรียมการติดบาร์ด้านหน้าคงที่สำหรับข้อต่อสวมเร็วประเภทที่ 3
Ready for attachment of fixed front bars for quick coupler category 3
- สมอกลาง Central anchor
- หน่วยความเร็วเดี่ยว 1000 รอบต่อนาที Single speed unit, 1000 rpm
- เส้นผ่านศูนย์กลางโรเตอร์เสริมแรง 540 ด้วย "เหล็กกล้าความแข็งแรงสูง" หน้าแปลน
Reinforced rotor diameter 540 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก External scraper blades
- คาร์ดานแบบคงที่ส่วนกลาง (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/4" Z20) Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- เสือคาร์ดานด้านข้างพร้อมดิสก์คลัตช์ Side cardan with disk clutch
- ในรุ่น 3700 ระบบเปิดและปิดแบบไฮดรอลิกปิดตัวถังด้วยแจ๊ค 2 อันและบล็อกวาล์วควบคุม
In model 3700, hydraulic opening and closing of the bodies with 2 jacks and controlled block valves
- ในรุ่นที่มีความกว้างมากกว่า 3700 การเปิดและปิดไฮดรอลิกของตัวเครื่องมีแจ๊ค 4 อันและบล็อกวาล์วควบคุม
In models with widths greater than 3700, hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกอัตโนมัติพร้อมตะขอเกี่ยวสำหรับเคลื่อนย้ายโมเดล 3700
Automatic hydraulic device with safety hooks for transport for model 3700
- ระบบส่งผ่านกำลังด้านข้างพร้อมเกียร์แบบใช้น้ำมันอาบนํ้า "โดย Valentini-4G"
Lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- รองรับแบริ่งด้วยซีลพิเศษ"การป้องกันแบริ่งเขาวงกตโดยวาเลนตินี่"
Bearing supports with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโช๊คอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø500 Roller cage weight Ø500
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
5200	200-300	147-221	5250	5500	120	28	259	324	3410
5700	250-300	184-221	5750	6000	132	28	259	324	3590

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเสือกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)

เครื่องพรวนดินโรตารี แบบพับได้ (Folding Rotary Tiller)

รุ่น เฮอร์คิวลีส ขนาด 180-400 แรงม้า / 132-294 กิโลวัตต์



ER – HERCULES 180-400 HP / 132-294 kW

อุปกรณ์มาตรฐาน (STANDARD EQUIPMENT) :

- ข้อต่อสากล 3 จุด (ประเภท 3N, 3 และ 4L N)
3 point universal hitch (Category 3N, 3 and 4L N)
- ผูกปมแกว่งสั่นด้านหน้า
Front oscillating bar hitch
- การเตรียมการติดบาร์ด้านหน้าคงที่สำหรับข้อต่อสวมเร็วประเภทที่ 3
Ready for attachment of fixed front bars for quick coupler category 3
- สมอกลาง Central anchor
- หน่วยความเร็วเดียว 1000 รอบต่อนาที
Single speed unit, 1000 rpm
- เสริมโรเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง 600 ด้วย "เหล็กความแข็งแรงสูง" หน้าแปลน
Reinforced rotor diameter 600 with "HIGH STRENGTH STEEL" flange
- ใบมีดเกลียว 6 ใบต่อหน้าแปลน 6 helical blades per flange
- ส่วนรองรับรอบเดินเบาในอ่างน้ำมัน Idle side support in oil bath
- ใบมีดโกนภายนอก External scraper blades
- คาร์ดันคงที่ส่วนกลาง (ตะเกียบข้างรถแทรกเตอร์ 1 3/4" Z20)
Central fixed cardan (tractor side fork 1 3/4" Z20)
- เสือคาร์ดันด้านข้างพร้อมดิสก์คลัตช์ Side cardan with disk clutch
- การเปิดและปิดแบบไฮดรอลิกของตัวเครื่องมีแจ๊ค 4 อันและบล็อกวาล์วควบคุม
Hydraulic opening and closing of the bodies with 4 jacks and controlled block valves
- ระบบส่งผ่านกำลังด้านข้างพร้อมเกียร์เข้าอ่างน้ำมัน "โดย Valentini-4G"
Lateral transmission with gears in oil bath "by Valentini-4G"
- รองรับลูกปืนแบบพิเศษซีล "เขาวงกตแบบป้องกันการคุ้มครองโดยวาเลนตินี"
Bearing supports with special seals, "Labyrinth Bearing Protection by Valentini"
- แผ่นหลังปรับได้ด้วยสปริงโชคอัพ "ความเร็วตามระเบียบข้อบังคับ"
Adjustable rear sheets with "Fast Regulation" shock absorbers



รุ่น MODEL	กำลังไฟฟ้า Electrical power	กำลังแรงม้า Horse power	ความกว้าง ในการทำงาน Working width	ขนาดโดยรวม Overall size	จอบ Hoe blade	ความลึก ในการทำงาน working depth	ความเร็ว จอบโรเตอร์ Rotor shovel speed	ความเร็ว ใบมีดโรเตอร์ Rotor blade speed	น้ำหนักกรงลูกกลิ้ง Ø600 Roller cage weight Ø600
	แรงม้า (HP)	กิโลวัตต์ (kW)	มม.(mm)	มม.(mm)	จำนวน (n°)	ซม.(cm)	รอบต่อนาที (rpm)		กก. (kg.)
6200	260-400	191-294	6250	5500	144	28	245	306	4800
7200	300-400	221-294	7250	6000	168	28	245	306	5320

* น้ำหนักโดยประมาณ (approximate weight)

• หมายเหตุ: สำหรับการใช้งานบนดินที่แข็งหรือมีหิน แนะนำให้ติดตั้งหางเลือกกับหน้าแปลน (Notes: when using on tough or rocky ground, the use of a counterflange is recommended.)



บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589

AM-AGRITECH (THAILAND) CO., LTD

716 Moo 5 Huatale Sub-District, Muang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima

Province 30000 E-mail : info@am-agritech.co.th Tel.092-946-6589