



รถแทรกเตอร์ชาเม่

SAME

EXPLORER



EXPLORER 85 | 95





EXPLORER :



คุณสมบัติ

การผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเทคโนโลยี ฟังก์ชันการทำงาน และความสะดวกสบาย

Explorer หนึ่งในรถแทรกเตอร์ SAME ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมี ยอดขายมากกว่า 130,000 เครื่องตั้งแต่ปี 1983 ปัจจุบันมีคุณสมบัติและ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ทำให้เป็นเพื่อนร่วมทางในอุดมคติสำหรับ เกษตรกรทุกคนที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ สะดวกสบาย และ เชื่อถือได้

3 รุ่นที่มีระบบเกียร์ให้เลือกมากมาย ตั้งแต่เกียร์ธรรมดา 4 เกียร์ไปจนถึง กระปุกเกียร์ HML ที่สะดวกสบายพร้อมพาวเวอร์ชิฟต์ 3 สเต็ปและพาวเวอร์ ชัตเทิล

เครื่องยนต์ 4 สูบ ความจุ 4000 cm³ กำลังไฟฟ้าสูงสุด CE (2000/25) : 92 แรงม้า/68 กิโลวัตต์ และ 85 แรงม้า/62.5 กิโลวัตต์. เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยของเหลว/น้ำมัน

กรองอากาศแห้ง เกียร์ซิงโครไนซ์. ล็อคเฟืองท้าย PTO ควบคุมด้วย ระบบไฮดรอลิก

พวงมาลัยแบบ ไฮดรอลิกส์ ลิฟต์ด้านหลังแบบไฮดรอลิกควบคุมด้วย กลไก การเชื่อมโยง 3 จุดพร้อมกันโคลงแผนยัดสไลด์ คันโยกควบคุมทางด้านขวามือคนขับ





เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง

“ด้วยเครื่องยนต์ SDF Tier I หรือ II ซีรี่ 1000 เครื่องยนต์ 4 สูบ ออกแบบมาเพื่องานด้านเกษตร โดยเฉพาะ Explorer ประสิทธิภาพสูง กินน้ำมันน้อย เครื่องยนต์หัวฉีด แรงดันสูง และ อินเตอร์คูลเลอร์ อินเทอร์ชาร์จเจอร์ ทำงานราบเรียบและเงียบ สดาร์ทง่าย ปลดปล่อยมลพิษต่ำ มีทั้งขับเคลื่อน 4 ล้อ และ 2 ล้อ มีให้เลือกทั้ง 4 หรือ 5 เกียร์ พร้อม ซุปเปอร์ครีปเปอร์ มีช่วงความเร็วที่หลากหลาย และ เลื่อนไหล มีอายุการทำงานยาวนาน”



ไฮโดรลิก, เบรค และ พีทีโอ

ปั๊มไฮโดรลิก 56 ลิตร/นาที่ และสามารถเลือก ติดตั้งได้มากถึง 3 ชุด สามารถติดตั้งกระบอกรถช่วยยกหลัง ได้ถึง 4200 กิโลกรัม ระบบเบรค แบบปรับได้ แบบเบี่ยงพร้อมแป้นเหยียบควบคุมไฮดรอลิก นอกจากนี้ รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ยังมีเบรคแบบ 4 ล้อ นอกจากนี้ยังมี PTO อเนกประสงค์ที่ควบคุมโดยคันโยก ด้านซ้ายคนขับ สะดวกใช้งานกับ อุปกรณ์หลากหลาย



ห้องโดยสารและความสะดวกสบาย

Explorer โดดเด่นด้านความสะดวกสบาย โดยเป็นแพลตฟอร์มที่มีโครงนิรภัย และสามารถขึ้น-ลงได้สะดวก นอกจากนี้พื้นที่ ขี่ยังกว้างขวางสะดวกสบาย ในขณะที่ แผงควบคุมได้รับการออกแบบเพื่อให้ ข้อมูลการใช้งานที่ชัดเจน และการควบคุม รถที่ง่ายดาย สดท้ายเบาะนั่งคนขับมีระบบ กันสะเทือน พร้อมโช้คอัพที่ปรับได้ตาม ความต้องการ ในขณะที่บังโคลนหลัง ครอบคลุมทั้งหมดและมีแผงป้องกัน ด้านบน และด้านหน้า ป้องกันการกระเด็น ของโคลนเพื่อให้สภาพการทำงานที่นำ พอใจในหลากหลายสถานการณ์



ข้อมูลทางเทคนิค

EXPLORER		85	95
เครื่องยนต์			
มาตรฐานไอเสีย		Stage I	Stage I
ผู้ผลิต		SDF 1000.4 W	SDF 1000.4 WT
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	4/4000	4/4000
ระบบอัดอากาศ		ธรรมชาติ	เทอร์โบ
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์/แรงม้า)		62.5/85	68/92
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	277	330
ควบคุมเครื่องยนต์ด้วยกัปเวอร์เนอร์กลไก		▲	▲
เครื่องฟอกอากาศพร้อมเครื่องกำจัดฝุ่น		▲	▲
ตัวกรองดักฝุ่น		○	○
ระบายความร้อนด้วยของเหลว		▲	▲
ท่อเก็บเสียงใต้ฝากระโปรงพร้อมท่อไอเสียแนวตั้ง		▲	▲
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	100	100
ระบบส่งกำลัง			
ชิงโครไนซ์		▲	▲
จำนวนเกียร์ (4 สปีด / 5 สปีด)	จำนวน	12+12 / 15+15	12+12 / 15+15
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์ (5 สปีด)	จำนวน	15+15	15+15
ความเร็วต่ำสุดด้วยเกียร์ครีปเปอร์	กม./ชม.	0.39	0.39
ความเร็วสูงสุด (4WD/2WD)	กม./ชม.	40/30	40/30
พื้ที่โอด้านหลัง			
คลัตช์หลายแผ่นแช่น้ำมัน		▲	▲
ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก		▲	▲
ความเร็วพื้ที่โอด		540/1000	540/1000
เพลาหน้าและหลัง			
การควบคุมด้วยกลไกของ 4 WD และ ดิฟล็อก		▲	▲
มุมบังคับเลี้ยว 4WD	องศา	50°	50°
เบรก			
ดิสก์เบรกหลายดิสก์แช่น้ำมัน		▲	▲
เพลาหน้าพร้อมเบรก (รุ่น 4WD เท่านั้น)		▲	▲
พวงมาลัย			
ไฮดรอสแตติกพร้อมเสาปรับความสูงและความเอียงได้		▲	▲
บีมพวงมาลัยแบบอิสระ	ลิตร/นาที	28.4	28.4
ลิฟท์ท้าย			
ประเภทการเชื่อมต่อ	category	II	II
การยกด้านหลังแบบกลไก		▲	▲
ความสามารถในการยกด้านหลัง	กิโลกรัม	4200	4200
เวตช์น้ำหนักจูง(ไม่มีตัวยกด้านหลัง)		○	○

▲ = อุปกรณ์มาตรฐาน ○ = ตัวเลือก - = ไม่มีในรุ่นนี้

ข้อมูลทางเทคนิค

EXPLORER		85	95
ระบบไฮดรอลิก			
อัตราการไหลของปั๊ม (มาตรฐาน)	ลิตร/นาที	56	56
สปลูวาล์วเสริมด้านหลัง (แบบกลไก)	จำนวน/ ทิศทาง	2/4/6	2/4/6
ตำแหน่งการขับขี่			
คันเกียร์ที่ติดตั้งด้านข้าง		▲	▲
แพลตฟอร์มที่มีโครง ROPS		▲	▲
เบาะนั่งคนขับพร้อมระบบกันสะเทือนแบบกลไก		▲	▲
เครื่องมือวัดแบบอะนาล็อก		▲	▲
ขนาดและน้ำหนัก			
ขนาดยางหลัง		18.4 R30	18.4 R30
ความกว้าง (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	1950-2200	2050-2250
ระยะฐานล้อ (4WD/2WD)	มิลลิเมตร	2350/2230	2360/2340
ความสูงใต้ท้องรถ	มิลลิเมตร	450	450
น้ำหนัก (ต่ำสุด-สูงสุด)	กิโลกรัม	3000/3100	3100/3200
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต (4WD/2WD)	กิโลกรัม	5500/4800	6200/5100

▲ = อุปกรณ์มาตรฐาน ○ = ตัวเลือก - = ไม่มีในรุ่นนี้



บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589