



# AGGROFARM G



**DEUTZ  
FAHR**

**รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์**

**ขนาด 96 - 110 แรงม้า**

# ทรงพลัง ประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



# AGROFARM G DT



รุ่น Agrofarm G 100 - **96 แรงม้า**

รุ่น Agrofarm G 115 - **110 แรงม้า**



## เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จ และเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

- ▲ มาตรฐานไอเสีย EURO I , II
- ▲ เครื่องยนต์ดีเซล
- ▲ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 150 ลิตร
- ▲ กระบอกสูบ 4 สูบ 4,000 cc.
- ▲ เครื่องยนต์ ระบายความร้อนด้วยของเหลว/น้ำมัน
- ▲ อัตราแรงบิดสูงสุด 1,600 รอบ/นาที



## 20+20 เกียร์

เดินหน้า-ถอยหลัง

# ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ

- ▲ รถแทรกเตอร์ Agrofarm G มีให้เลือกทั้งรุ่น 2WD และ 4WD ติดตั้งดิสก์เบรกเปียกอิสระทั้ง 4 ล้อ โช้ลูชันนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพเสมือนรถยนต์เมื่ออยู่ภายใต้การเบรกที่แรงที่สุด และรับประกันระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด อาจมีการติดตั้งวาล์วเสริมเพื่อปิดการใช้งานเบรกหน้าเมื่อจำเป็น
- ▲ การมองเห็นภายนอกที่โดดเด่นและการวางตำแหน่งระบบบังคับที่ลงตัว
- ▲ ตำแหน่งการขับขี่สะดวกสบาย พร้อมด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม เบาะนั่งมีระบบกันสะเทือนแบบกลไก คอพวงมาลัยที่สามารถปรับเอียงได้ และแผงจอหน้าปิดแสดงผลแบบดิจิทัล ช่วยให้เห็นข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เบาะนั่งพู่โดยสารแบบพับได้ช่วยให้จัดการที่สะดวกสบาย

# ระบบเชื้อเพลิง

## กำลังมหาศาล และมั่นใจได้

- ▲ ระบบส่งกำลังที่ 40 กม./ชม.
- ▲ การติดตั้งแบบมาตรฐาน สามารถเปลี่ยนเป็นแบบไฮดรอลิกไฟฟ้าได้



# ดีฟลิวคอปไฟฟ้าไฮดรอลิก

## พลังที่ราบรื่นเพื่อประสิทธิภาพงานสูงสุด

ระบบไฮดรอลิกของซีรีส์ Agrofarm G เป็นระบบไฮดรอลิกที่มีอัตราการไหลคงที่ 56 ลิตร/นาที ตัวลิฟต์ด้านหน้ามาพร้อม PTO ด้านหน้าที่มีความรวดเร็วในการทำงานและได้มาตรฐาน พร้อม PTO แบบซิงโครไนซ์และเพลลาเอาท์พุทอิสระให้เลือกใช้อีกด้วย

ระบบไฮดรอลิกของซีรีส์ Agrofarm G มีระบบควบคุมการไหลและตัวควบคุมการเบรกของรถพ่วง และความจุสูงสุดของลิฟต์ด้านหลัง คือ

Agrofarm 100 G ที่ 4200 กก.  
Agrofarm 115 G ที่ 4800 กก.



## โซลูชัน PTO ครอบคลุมเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพสูง ประหยัด ปลอดภัย

พีทโอมาตรฐาน 540 / 1000 รอบต่อนาที ส่วน ECO PTO ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้มากถึง 19% ระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า เข้าเกียร์ง่าย ขึ้นผ่านปุ่มและคลัตช์โอเวอร์โวลต์ลดน้อยลง เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา คลัตช์สำหรับพีทโอได้ถูกวางตำแหน่งไว้ในบริเวณที่เข้าถึงได้ง่ายใกล้กับเพลลาที่มีลักษณะเป็นร่อง

## ตอบสนองทุกความต้องการ มากถึง 4 ตัว

อัตราการไหลคงที่ 56 ลิตร/นาที ตัวลิฟต์ด้านหน้ามาพร้อม PTO ด้านหน้าที่มีความเร็วการทำงานมาตรฐาน พร้อม PTO แบบซิงโครไนซ์พร้อมเพลลาเอาท์พุทอิสระให้เลือกใช้อีกด้วย

# โครงสร้างที่แข็งแกร่ง กับความสะดวกสบายที่เหนือกว่า

รถแทรกเตอร์ Agrofarm G มีจำหน่ายทั้งแบบธรรมดาหรือแบบหุ้มโดยสาร พร้อมกับหัวเก๋งที่มีทัศนวิสัยสูงล้ำสมัย มีการออกแบบที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความใส่ใจในรายละเอียดเพียงเล็กน้อย และหลักสรีระศาสตร์ที่เหนือกว่า ในขณะที่รูปลักษณะที่ทันสมัยของไฟ มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการรบกวนอุปกรณ์ต่างๆ ค้นควบคุมได้รับการจัดวางอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมชาติ ในขณะที่รูปแบบอันชาญฉลาดของอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถติดตามฟังก์ชันหลักของรถได้ทันที และสม่ำเสมอ



## ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

## Agrofarm G 100

## Agrofarm G 115

ผู้ผลิต		SDF 1000.4 WT	SDF 1000.4 WT
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	4/4000	4/4000
ระบบอัดอากาศ		เทอร์โบชาร์จเจอร์	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลัง (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	70.6 / 96	81 / 110
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	รอบต่อนาที	2300	2350
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	342	396
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	150	150
เกียร์ 5 สปีด		เดินหน้า 15 เกียร์ / ดอยหลัง 15 เกียร์	เดินหน้า 15 เกียร์ / ดอยหลัง 15 เกียร์
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	40	40
ระบบการทำงานของพื้ที่ไถด้านหลัง		คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า	คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่น ระบบควบคุมไฮดรอลิกไฟฟ้า
พื้ที่ไถด้านหลัง	รอบต่อนาที	540/1000	540/1000
เพลานำและหลัง		ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อและเพื่อง่าย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า	ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อและเพื่อง่าย ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า
มุมบังคับเลี้ยว (4WD)	องศา	55°	55°
เบรก		ระบบเบรกพร้อมดิสก์เบรกแบบเปียก	ระบบเบรกพร้อมดิสก์เบรกแบบเปียก
พวงมาลัย		พวงมาลัยแบบไฮดรอสแตติกพร้อมปีนอิสระ	พวงมาลัยแบบไฮดรอสแตติกพร้อมปีนอิสระ
ความสามารถในการยกด้านหลัง	กิโลกรัม	4200	4800
อัตราการไหลของระบบไฮดรอลิกเปิดศูนย์	ลิตร/นาที	56	56
ชุดจ่ายไฮดรอลิก	จำนวน	2	2
ยาง	ขนาด	หน้า 420/70 R24 หลัง 480/70 R34	หน้า 420/70 R24 หลัง 480/70 R34
น้ำหนักรุ่นโครง ROPS (4WD)	กิโลกรัม	4120	4120
น้ำหนักรุ่นหิ้วโดยสาร (4WD)	กิโลกรัม	4460	4660
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (4WD)	กิโลกรัม	6100	7200



## บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : [info@am-agritech.co.th](mailto:info@am-agritech.co.th) Ins.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM\_AGRITECH



แอม อะกริเทค



[www.am-agritech.co.th](http://www.am-agritech.co.th)



Am-agritech Thailand