



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

6W PROFI Series



6130 W PROFI

129 แรงม้า

ข้อมูลทางเทคนิค		6130 W Profi
เครื่องยนต์		
ผู้ผลิต		DEUTZ
รุ่นเครื่องยนต์		TCD 2012 L06 2V
มาตรฐานไอเสีย		Stage III A
การหมุนเวียนไอเสีย		iEGR
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	6/6057
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์		●
วาล์วเวจเกต		●
ดอยซ์คอมมอนเรล (DCR)	บาร์	1600
กำลังที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด (ECE R 120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	93/126
กำลังสูงสุด (ECE R 120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	95/129
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำลังสูงสุด	รอบต่อนาที	1800
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด	รอบต่อนาที	2300
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	491
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงสุด	รอบต่อนาที	1600
แรงบิดเพิ่ม	%	27
เครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์		●
ไฮโดรลิกคักฝุ่นพร้อมส่วนต่อขยายบนเสาหัวเก๋ง		●
ความจุถังน้ำมัน (std/opt)	ลิตร	(279/140)
การส่งกำลัง		
ผู้ผลิต		SDF
รุ่น		SDF T7930
ความเร็วที่ซิงโครไนซ์ x ช่วงเชิงกล	จำนวน	4x3
จำนวนเกียร์ (เดินหน้า + ถอยหลัง)	จำนวน	12+12
จำนวนเกียร์พร้อมสปริตเตอร์	จำนวน	24+12
จำนวนความเร็วพร้อมครีปเปอร์/ซูปเปอร์ครีปเปอร์	จำนวน	16+12
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	40
ความเร็วต่ำสุดด้วยเกียร์ซูปเปอร์ครีปเปอร์	กิโลเมตร/ชั่วโมง	0.192
เกียร์แบบซิงโครไนซ์ซัทเทิล		●
คลัตช์ทำงานด้วยไฮดรอสแตติก		●
พื้ที่ไถ		
P.T.O. 540/1000		●
P.T.O. 750/1000 (opt.)		○
ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า		●
คลัตช์ พื้ที่ไถ ภายนอก		●
เพลลาและเบรก		
ผู้ผลิตเพลลาหน้า		Carraro
ลิมิตเต็ด สลิป. ดิฟล็อค (45%)		●
เพลลาหน้า ดิฟล็อค 100%		○
ระบบเบรกสี่ล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ		●
เบรกจอตรกแบบกลไก		●
วาล์วไฮดรอลิกสำหรับเบรกถ่วง		○
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมแยกบีบอิสระ		●
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55°

มาตรฐาน (●), ตัวเลือก (○) และ "ไม่มี" (-) ตามอุปกรณ์

ข้อมูลทางเทคนิค		6130 W Profi
ระบบไฮดรอลิก		
อัตราการไหลน้ำมันของปั๊มคงที่ (มาตรฐาน)	ลิตร/นาที	94
อัตราการไหลน้ำมันของปั๊มคงที่ (opt.)	ลิตร/นาที	131
วาล์วไฮดรอลิก (มาตรฐาน)	จำนวน	2
วาล์วไฮดรอลิก (opt.)	จำนวน	3/4
ลิฟต์ด้านหลัง		
ลิฟต์ท้ายควบคุมด้วยกลไก		●
มาตรฐานแขนยกอุปกรณ์		Cat.II - III
ความสามารถในการยกด้านหลัง (มาตรฐาน)	กิโลกรัม	6850
ความสามารถในการยกด้านหลัง กระบอกสูบช่วยยกภายนอก 2 อัน 50 มม. (opt.)	กิโลกรัม	8600
เวอร์ชันขนส่ง - ไม่มียกหลัง		-
ระบบไฟฟ้า		
แรงดัน	โวลต์	12
แบตเตอรี่มาตรฐาน	โวลต์/แอมป์	12 / 180
ไดชาร์จ	โวลต์/แอมป์	14 / 150
สตาร์ทเตอร์	โวลต์/กิโลวัตต์	12 / 4
ปลั๊กไฟ	โวลต์/แอมป์	12 / 20
ซี็อกเก็ตห้องโดยสาร	โวลต์/วัตต์	12 / 180
ห้องโดยสาร		
ที่นั่ง (พีวีซี)		-
ระบบกันสะเทือนแบบกลไก Seat Max (PVC)		○
ที่นั่งคนขับ ระบบกันสะเทือนแบบกลไก Seat Max (FABRIC) ปรับได้พร้อมที่เก็บเอกสาร		●
พวงมาลัยปรับได้		●
แผงหน้าปัดดิจิทัล		●
การระบายอากาศและความร้อน (เฉพาะ Cab)		●
เครื่องปรับอากาศ (เฉพาะ Cab)		●
ที่นั่งผู้โดยสาร พร้อมเข็มขัดนิรภัย		○
ระบบกันสะเทือนแบบเรียบ		●
การเดินสายไฟสำหรับระบบเสียงพร้อมลำโพง		●
กระจกมองข้างแบบปรับได้		●
ไฟแสงสว่างฮาโลเจน		○
ไฟแสงสว่าง LED (2 คู่ หน้า – หลัง)		●

มาตรฐาน (●), ตัวเลือก (○) และ "ไม่มี" (-)

ข้อมูลทางเทคนิค		6130 W Profi
ขนาดและน้ำหนัก		
ขนาดยางหน้า	มิลลิเมตร	420/85 R28"
ขนาดยางหลัง	มิลลิเมตร	460/85 R38"
ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร	2820
ความยาว (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	4702 - 5782
ความสูง (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	2895 - 3005
ความกว้าง (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	2238 - 2402
ระยะห่างจากพื้น (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	450 - 490
น้ำหนักบรรทุกรวม (ต่ำสุด-สูงสุด)	กิโลกรัม	5188 - 5800
น้ำหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต @ 40 กม./ชม	กิโลกรัม	9400



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

6W PROFI Series



6180 W PROFI

180 แรงม้า

ข้อมูลทางเทคนิค		6180 W Profi
เครื่องยนต์		
ผู้ผลิต		DEUTZ
รุ่นเครื่องยนต์		TCD 2012 L06 2V
มาตรฐานไอเสีย		Stage III A
การหมุนเวียนไอเสีย		●
กระบอกสูบ / ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	6/6057
เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์		●
วาล์วเวจเกต		●
ดอยซ์คอมมอนเรล (DCR)	บาร์	1600
กำลังที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด (ECE R 120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	132/180
กำลังสูงสุด (ECE R 120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	132/180
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำลังสูงสุด	รอบต่อนาที	2300
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด	รอบต่อนาที	2300
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	688
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่แรงบิดสูงสุด	รอบต่อนาที	1600
แรงบิดเพิ่ม	%	25
เครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์		●
ไฮโดรลิกคักฝุ่นพร้อมส่วนต่อขยายบนเสาหัวเก๋ง		●
ความจุถังน้ำมัน (มาตรฐาน)	ลิตร	419
การส่งกำลัง		
ผู้ผลิต		SDF
รุ่น		SDF T7950
ความเร็วที่ซิงโครไนซ์ x ช่วงเชิงกล	จำนวน	4x3
จำนวนเกียร์ (เดินหน้า + ถอยหลัง)	จำนวน	12+12
จำนวนเกียร์พร้อมสปริตเตอร์	จำนวน	24+12
จำนวนความเร็วพร้อมครีปเปอร์/ซูปเปอร์ครีปเปอร์	จำนวน	16+12
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	40
ความเร็วต่ำสุดด้วยเกียร์ซูปเปอร์ครีปเปอร์	กิโลเมตร/ชั่วโมง	0.20
เกียร์แบบซิงโครไนซ์ซัทเทิล		●
คลัตช์ทำงานด้วยไฮดรอสแตติก		●
พื้ที่ไถ		
P.T.O. 540/1000		●
P.T.O. 750/1000 (opt.)		○
ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกไฟฟ้า		●
คลัตช์ พื้ที่ไถ ภายนอก		●
เพลลาและเบรก		
ผู้ผลิตเพลลาหน้า		Carraro
ลิมิตเต็ด สลิป. ดิฟล็อค (45%)		●
เพลลาหน้า ดิฟล็อค 100%		○
ระบบเบรกสี่ล้อพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออัตโนมัติ		●
เบรกจอดรถแบบกลไก		●
วาล์วไฮดรอลิกสำหรับเบรกถ่วง		-
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมแยกบีบอิสระ		●
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55°

มาตรฐาน (●), ตัวเลือก (○) และ "ไม่มี" (-) ตามอุปกรณ์

ข้อมูลทางเทคนิค		6180 W Profi
ระบบไฮดรอลิก		
อัตราการไหลน้ำมันของปั๊มคงที่ (มาตรฐาน)	ลิตร/นาที่	94
อัตราการไหลน้ำมันของปั๊มคงที่ (opt.)	ลิตร/นาที่	131
จำนวนวาล์วไฮดรอลิก (มาตรฐาน)	จำนวน	2
จำนวนวาล์วไฮดรอลิก (opt.)	จำนวน	3/4
ลิฟต์ด้านหลัง		
ลิฟต์ท้ายควบคุมด้วยกลไก		●
มาตรฐานแขนยกอุปกรณ์		Cat. II - III
ความสามารถในการยกด้านหลัง (มาตรฐาน)	กิโลกรัม	6850
ความสามารถในการยกด้านหลัง กระบอกสูบช่วยยกภายนอก 2 อัน 50 มม. (opt.)	กิโลกรัม	8600
เวอร์ชันขนส่ง - ไม่มียกหลัง		○
ระบบไฟฟ้า		
แรงดัน	โวลต์	12
แบตเตอรี่มาตรฐาน	โวลต์/แอมป์	12 / 180
ไดชาร์จ	โวลต์/แอมป์	14 / 150
สตาร์ทเตอร์	โวลต์/กิโลวัตต์	12 / 4
ปลั๊กไฟ	โวลต์/แอมป์	12 / 20
ซี็อกเก็ตห้องโดยสาร	โวลต์/วัตต์	12 / 180
ห้องโดยสาร		
ที่นั่ง (พีวีซี)		-
ระบบกันสะเทือนแบบกลไก Seat Max (PVC)		○
ที่นั่งคนขับ ระบบกันสะเทือนแบบกลไก Seat Max (FABRIC) ปรับได้พร้อมที่เก็บเอกสาร		●
พวงมาลัยปรับได้		●
แผงหน้าปัดดิจิทัล		●
การระบายอากาศและความร้อน (เฉพาะ Cab)		●
เครื่องปรับอากาศ (เฉพาะ Cab)		●
ที่นั่งผู้โดยสาร พร้อมเข็มขัดนิรภัย		●
ระบบกันสะเทือนแบบเรียบ		●
การเดินสายไฟสำหรับระบบเสียงพร้อมลำโพง		●
กระจกมองข้างแบบปรับได้		●
ไฟแสงสว่างฮาโลเจน		-
ไฟแสงสว่าง LED (2 คู่ หน้า - หลัง)		●

มาตรฐาน (●), ตัวเลือก (○) และ "ไม่มี" (-)

ข้อมูลทางเทคนิค		6180 W Profi
ขนาดและน้ำหนัก		
ขนาดยางหน้า	มิลลิเมตร	420/85 R30"
ขนาดยางหลัง	มิลลิเมตร	520/85 R38"
ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร	2820
ความยาว (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	4702 - 5782
ความสูง (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	2945 - 3056
ความกว้าง (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	2314 - 2438
ระยะห่างจากพื้น (ต่ำสุด-สูงสุด)	มิลลิเมตร	493 - 525
น้ำหนัก (ต่ำสุด-สูงสุด)	กิโลกรัม	5613 - 6335
น้ำหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต @ 40 กม./ชม	กิโลกรัม	10000



บริษัท แอม - อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



แอม อะกริเทค



0929466589



info@am-agritech.co.th



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand