

รถแทรกเตอร์ชาแมน ขนาด 55 - 80 แรงม้า



TIGER SERIES



SAME

**ครอบคลุมงานไร่
งานสวน งานฟาร์ม
ความคล่องตัวสูง**



ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ระบบอิสระลิฟท์

มุมบังคับเลี้ยว 51 องศา

น้ำหนักยกท้าย 3,000 กิโลกรัม



TIGER SERIES

เครื่องยนต์ 4 สูบ ใช้งานอเนกประสงค์ตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายออกแบบครอบคลุมงานในฟาร์มขนาด
เล็กไปจนถึงฟาร์มขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ความ
น่าเชื่อถือ และลดต้นทุนในการทำงาน การออกแบบที่กะทัดรัด
และความหลากหลาย เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการ
ใช้งานที่หลากหลาย



SAME





แข็งแรง ดุดัน และร่วมสมัย

เครื่องยนต์ SDF Series 1000 ระบายความร้อนด้วยน้ำ การสลับเปลี่ยนเชื้อเพลิงต่ำ ระบบหัวฉีดส่งเชื้อเพลิงไปยังกระบอกสูบ ใช้เวลาการฉีดที่สั้นมากและแรงดันสูง มาตรฐานไอเสีย Euro I โครงสร้างพิเศษของห้องเผาไหม้ทำให้เกิดการหมุนวนในระดับสูงเพื่อผสมอากาศที่เข้ามาเข้ากับเชื้อเพลิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้

TIGER SERIES
60 E | 80.4 E+

-  **4 สูบ 4000 ซีซี**
เครื่องยนต์ SDF 1000 มาตรฐานไอเสีย EURO 1
-  **55 และ 80 แรงม้า**
-  **185 และ 325 นิวตันเมตร**



ขุมพลังของความแข็งแกร่ง

ระบบไอดรอลิก

รุ่น 60 E อัตราการไหล 33 ลิตร/นาที
รุ่น 80.4 E+ อัตราการไหล 45 ลิตร/นาที

ทั้งสองรุ่น มีตัวจ่ายไฮดรอลิก 1 ตัว หรือจ่ายเสริม 4/6 ทิศทาง และปั๊มอิสระสำหรับระบบบังคับเลี้ยวแบบไฮดรอสแตติกเพื่อให้บังคับเลี้ยวได้อย่างนุ่มนวลตลอดเวลา

เกียร์ซิงโครไนซ์ 12+3

จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์ (4สปีด) เดิมหน้า 12 กอยหลัง 3 ความเร็วต่ำสุดด้วยเกียร์ครีปเปอร์ 0.76 กม./ชม. และให้ความเร็วสูงสุดที่ 30 กม./ชม.

พร้อมลุยทุกงาน

บนมาตรฐานความปลอดภัย

ห้องโดยสารที่สะดวกสบาย

การออกแบบอย่างชาญฉลาดและการบำรุงรักษาที่ง่ายขึ้น สีสถ์การออกแบบเพื่อตอบโจทยของผูู้ใช้ยาวนาน ตำแหน่งไฟ พื้นที่คนขับ เป็นการใช้งานครูปแบบบังคับบังคับตามหลักสรีระศาสตร์ แผงหน้าปัดที่มองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา ฟากระโปรงขึ้นเดียวเปิดได้จากปุ่มที่ด้านหน้า ซึ่งช่วยให้เข้าถึงส่วนประกอบทางกลและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดได้ Tigerได้รับการออกแบบเพื่อให้การบำรุงรักษาทั่วไปง่ายขึ้นอีกด้วย

กำลังดูดลากที่เหนือชั้น

ความสามารถการยกถ่าย 3,000 กิโลกรัม เพื่อใช้กับอุปกรณ์หลากหลายประเภท พัดโร 540-750 การกระจายน้ำหนักที่เหมาะสมกับจุดศูนย์ถ่วงต่ำ และมีระยะความสูงของใต้ท้องรถที่สูง ช่วยให้ Tiger เป็นรถหว่าลากที่ปลอดภัยเป็นพิเศษ เพื่อง่ายด้านหน้าและด้านหลังเป็นแบบล้อยึด 100% ช่วยเพิ่มแรงดูดลากให้มากยิ่งขึ้น

TIGER SERIES

60 E | 80.4 E+





ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data

TIGER 60 E

TIGER 80.4 E+

ข้อมูลทางเทคนิค / Technical data		TIGER 60 E	TIGER 80.4 E+
มาตรฐานไอเสีย		EURO 1	EURO 1
ผู้ผลิต		SDF 1000.3W	SDF 1000.4 W
กระบอกลูกสูบ / ปริมาตร	จำนวน / ซีซี	3/3000	4/4000
ระบบอัดอากาศ		SSSMชาติ	SSSMชาติ
กำลังไฟสูงสุด (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	40.5/55	58.8/80
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	185	325
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	70	70
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์	จำนวน	12F+3R	12F+3R
ความเร็วขั้นต่ำพร้อมเกียร์ทด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	0.76	0.76
ความเร็วสูงสุด	กิโลเมตร/ชั่วโมง	30	30
มุมบังคับเลี้ยว	องศา	55	55
พีกิโอ		540/750	540/750
ประเภทการต่อพ่วง		II	II
น้ำหนักยกท้าย	กิโลกรัม	3,000	3,000
ตัวจ่ายไฮดรอลิก	ลิตร/นาทีก	33	42
ความกว้างโดยรวม	มิลลิเมตร	2325	2325
ขนาดยาง		11.2-20 /13.6-28	11.2-20 /14.9-28
น้ำหนักพร้อม ROPS	กิโลกรัม	2820	2820





บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589



092-946-6589



0929466589



AM_AGRITECH



แอม อะกริเทค



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand



SAME