



**DEUTZ
FAHR**

GERMANY



SINCE 1864



AGROLUX TURBO

รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

ขนาด 50 แรงม้า



Farming Technology. Since 1927.

AGROLUX 50 TURBO PRO

จัดเต็มสูบ ทรงพลัง มั่นสีทุกกรอบ

เครื่องยนต์ 3,000 ซีซี. 3 สูบ กำลัง 50 แรงม้า
ที่เพิ่มเทอร์โบชาร์จเจอร์เสริมพลังให้กับเครื่องยนต์

แรงบิดสูงสุด 184 นิวตันเมตร ที่ 1200 รอบต่อนาที
คุณจะได้รับพลังที่เพิ่มขึ้นและพร้อมจะปลดปล่อยในทุกกรอบเครื่องยนต์

หมดห่วงเรื่องเครื่องยนต์ร้อนจัด ด้วยระบบระบายความร้อนประสิทธิภาพสูง
จากเทคโนโลยีเยอรมันที่คอยพัฒนาเรื่องการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง (SAVE DIESEL)
ไปพร้อมกับการพัฒนาเครื่องยนต์ ยังสามารถพ่วงต่อกับอุปกรณ์แบบ cat II ขวกรด
ขนาด 60 แรงม้าได้ทั้งหมดอีกด้วย



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

เพิ่มกำลังการขับเคลื่อนในทุกสภาวะการทำงาน เพิ่มกำลังการขุดลึก ราวไถ ราวดิน
ดินและขึ้นห่ม ด้วยดีฟท์ล้อยอก หน้า-หลัง
เกียร์ 15+15 ความเร็วต่ำสุด 0.8 กม./
ชม. ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานดีมากขึ้น



แรงข้ามรุ่น

ความทรงพลังทำให้สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์
cat II ขวกรุ่น 60 แรงม้าได้ทั้งหมด กำลังยก
ท้าย 2250 กก. ให้ชุดจ่ายไฮดรอลิก 1 ตัว
อัตราการจ่าย 33 ลิตร/นาที



ความสบายที่เหนือชั้น

ความทรงพลังทำให้สามารถต่อพ่วงอุปกรณ์
cat II ขวกรุ่น 60 แรงม้าได้ทั้งหมด กำลังยก
ท้าย 2250 กก. ให้ชุดจ่ายไฮดรอลิก 1 ตัว
อัตราการจ่าย 33 ลิตร/นาที

ฟังก์ชันพิเศษจัดเต็มระบบ



เบรกคู่ (Double OIB Power Brake)

- ✓ เบรกที่ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อความเสถียรของรถ
- ✓ ติดกับเบรกน้ำมันเพื่อประสิทธิภาพการเบรกที่ดีขึ้น
- ✓ เบรกออกรถแยกอิสระ มีประสิทธิภาพในขณะจอดที่มีพวงลากร์ (บรรทุก)
- ✓ เป็นเบรกแบบเขว่นช่วยให้รู้สึกสบายยิ่งขึ้น



ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 Wheel Drive)

- ✓ ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าพร้อมเกียร์รถรถ
- ✓ ดิฟเฟอเรนเชียลและหลัง ด้วยการเหยียบเท้าเดียว



กล่องเกียร์ FSM (FSM GearBox)

- ✓ เกียร์พูลลิซซิงโครเมซเพื่อการขับเคลื่อนที่เสถียรและรับภาระการใช้งานที่ยาวนานและประหยัดต้นทุน
- ✓ ใช้เกียร์ด้านข้างของเกียร์ เพื่อการดำเนินงานที่ยืดหยุ่น โดยไม่เหน็ดเหนื่อย
- ✓ 12+3/15+15 พร้อมครีปเปอร์ที่เพิ่มความสะดวกในการใช้งานต่างๆ
- ✓ ระบบหล่อลื่นแบบบังคับที่ดีกว่า ช่วยทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น



คลัตช์คู่ DCIL (Double Clutch DCIL)

- ✓ แผ่นคลัตช์ซิงโครเมซให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและประหยัดต้นทุน
- ✓ คลัตช์คู่คั่นโยกอิสระ การทำงานด้วย PTO ที่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ที่มีความแม่นยำส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น
- ✓ คลัตช์คู่ช่วยให้การบดละเอียดของดินดีขึ้น



เพลาล้อหลังที่แข็งแรง (Robust Rear Axle)

- ✓ ชุดเพืองดาวเคราะห์ แบบอีพไซคลิกช่วยให้มีแรงบิดมากขึ้น ส่งผลให้มีความเร็วมากขึ้นและประหยัดต้นทุนพร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ✓ ระบบส่งกำลังแบบเส้นตรง การสูญเสียกำลังน้อยที่สุดทำให้ประหยัดน้ำมัน
- ✓ การ์ดป้องกันสำหรับเพืองล้อและกล่องเกียร์





ข้อมูลทางเทคนิค		AGROLUX 50 TURBO PRO
เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำ	ประเภท	MC3 Turbo Trem 3A
กระบอกสูบ/ปริมาตร	จำนวน/ซีซี	3/3000
เทอร์โบชาร์จเจอร์		•
กำลังสูงสุด (2000/25EC)	กิโลวัตต์/แรงม้า	36.8 / 50
รอบเครื่องยนต์สูงสุด	รอบต่อนาที	2200
แรงบิดสูงสุด	นิวตันเมตร	184
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	70
จำนวนเกียร์พร้อมครีปเปอร์		15F + 15R
เบรกจอดรถ	ประเภท	กลไก, ดิสก์แช่น้ำมัน, เบรกอิสระ
พื้ที่โอ	รอบต่อนาที	540 / 750
พาวเวอร์ลิฟต์ด้านหลัง	ประเภท	SDF Open Centre, Live, ADDC
ความสามารถในการยกสูงสุดที่ปลายแขนยก	กิโลกรัม	1800
ข้อต่อสามจุดมาตรฐาน	ประเภท	Cat II
อัตราการไหลของปั๊มไฮดรอลิก	ลิตร/นาที	33
ขนาดยาง		หน้า 12.4 x 20 หลัง 16.9 x 28
ความยาว	มิลลิเมตร	3590
ความกว้าง	มิลลิเมตร	1890
น้ำหนัก	กิโลกรัม	2635
น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (หน้า-หลัง)	กิโลกรัม	1200/1800







บริษัทแอม-อะกริเทค (ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลห้วยทะเล อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589

 092-946-6589

 0929466589

 AM_AGRITECH

 แอม อะกริเทค

 www.am-agritech.co.th

 Am-agritech Thailand