



## รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์ 3 สูบ ตามมาตรฐานไอเสีย Stage III A
- ◆ การทำงานร่วมกันของระบบส่งกำลังเกียร์ 12+12 สปีด
- ◆ ควบคุมการทำงานของเครื่องกลบนพวงมาลัย
- ◆ การทำงานของลิฟท์ทำด้วยระบบ EasyLift.
- ◆ เพลาล้อออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหนัก.
- ◆ ห้องโดยสารที่ออกแบบให้ทันสมัยล่าสุด โดยคำนึงถึงหลักการทาง การยศาสตร์

รุ่น Cross R -Series

50 แรงม้า



**Lamborghini**  
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA		CROSS R 50 BASIC	CROSS R 50 PRO
<b>เครื่องยนต์ / ENGINE</b>			
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A	Stage III A
ผู้ผลิต / Manufacturer		SDF	SDF
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	3/3000	3/3000
การเผาไหม้ / Aspiration		แบบปกติ	แบบปกติ
กำลังไฟฟ้า/แรงม้า / Max. & Rated power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า Kw / hp	36.8/50	36.8/50
ความเร็วรอบ / Rated engine speed	รอบต่อนาที /rpm	2200	2200
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตันเมตร /Nm	184	184
แผนการควบคุมเครื่องยนต์และเครื่องกล /Mechanical engine control		●	●
ระบายความร้อน / Cooling liquid		●	●
ระบบเก็บเสียงท่อไอเสียแนวตั้ง / Under-hood silencer with vertical exhaust		●	●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / lites	55	55
<b>ระบบส่งกำลังทางกล 1 / MECHANICAL TRANSMISSION 1</b>			
การทำงานร่วมกันแบบซิงโครไนซ์ / Synchronized		●	●
จำนวนเกียร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper)	จำนวน /n°	8F+2R	8F+8R
ความเร็วต่ำสุดพร้อมเกียร์ทดรอบ /Minimum speed with reduction gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr.	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด / Maximum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/h.	35	35
ระบบคลัตช์แบบแห้งเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●
ซีลกันน้ำ / Waterproof seals		●	●
<b>ระบบส่งกำลังทางกล 2 / MECHANICAL TRANSMISSION 2</b>			
การทำงานร่วมกันแบบซิงโครไนซ์ / Synchronized		○	○
จำนวนเกียร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper)	จำนวน /n°	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
ความเร็วต่ำสุดพร้อมเกียร์ทดรอบ / Minimum speed with reduction gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr.	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด / Maximum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr.	35	35
ระบบคลัตช์แบบแห้งเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●
ซีลกันน้ำ / Waterproof seals		●	●

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA		CROSS R 50	CROSS R 50
		BASIC	PRO
<b>เพลากำลึงหลัง / REAR PTO</b>			
ระบบคลัตช์แบบแห้ง / Mechanical dry clutch		●	●
การทำงานร่วมกันของกลไก / Mechanical engagement		●	●
กำลังส่งออก 540 / 540-750 / 540-1000		●/ ○/ ○	○/ ○/ ●
PTO 540 + PTO ย้อนกลับ		○	○
<b>เพลาน้ำและหลัง / FRONT AND REAR AXLE</b>			
กลไกขับเคลื่อนล้อหน้า (เฉพาะรุ่น 4WD) / Front wheel drive mechanically engaged (only 4WD versions)		●	●
ระบบล็อกเฟืองท้าย (ด้านหลัง/ด้านหน้า) / Mechanically operated differential lock (rear/front)		●-	●/●
มุมบังคับเลี้ยว (2WD/4WD) / Steering angle (2WD/4WD)	องศา/degrees	55/51	55/51
<b>ระบบเบรก / BRAKES</b>			
ระบบเบรกเกียร์ลิ่ง / Girdling braking system		●	●
เบรกจอดรถแบบกลไกบนเพลาลัง / Mechanical parking brake		●	●
<b>การควบคุมพวงมาลัย / STEERING</b>			
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump		●	●
<b>ระบบช่วงล่าง / HITCH</b>			
โซ้คหลังระบบ Easy Lift / Mechanical rear hitch with Easy Lift system		●	●
น้ำหนักสูงสุดที่ปลายแขนยก / Rear hitch lift capacity	กิโลกรัม/kg.	1600	1600
<b>ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM</b>			
อัตราการไหลของไฮดรอลิก (มาตรฐาน) / Pump flow rate (std/opt)	ลิตร/นาที l/min.	31	31
ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์ / Open centre hydraulic system		●	●
ปรับวาล์วแกนเลื่อนด้วยกลไก / Mechanically operated spool valves		●	●
วาล์วเสริมไฮดรอลิกด้านหลัง / Rear auxiliary spool valves	n° of ways	2/4	2/4
<b>ตำแหน่งการขับขี่ / DRIVING POSITION</b>			
คันควบคุมด้านข้าง / Side mounted shift levers		●	●
โครงสร้างROPSด้านหลังสองเสา / 2 post ROPS		○	○
กลไกระบบกันสั่นสะเทือนของเบาะนั่งคนขับ / Driver seat with mechanical suspension		○	○
แผงหน้าปัดแบบอนาล็อก / Analogic dashboard		●	●

## ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

CROSS R 50  
BASICCROSS R 50  
PRO

## ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ยางขนาด / Rear tyres		F หน้า 8.00 -18 R หลัง 14.9 -28	F หน้า 11.2-20 R หลัง 14.9 -28
ขนาดกว้างสุด / Max. length	มิลลิเมตร/mm.	3550	3550
ความกว้าง (ต่ำสุด.-สูงสุด) / Width (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	1800-1840	1800-1840
ระยะฐานล้อ (4WD/2WD) / Wheelbase (4WD/2WD)	มิลลิเมตร/mm.	1950/1920	1950/1920
รางด้านหน้า (4WD/2WD) / Front track (4WD/2WD)	มิลลิเมตร/mm.	1488/1462	1488/1462
รางด้านหลัง / Rear track	มิลลิเมตร/mm.	1440	1440
ความสูงพวงมาลัย / Max. height at steering	มิลลิเมตร/mm.	1634	1634
น้ำหนักสูงสุด / Maximum permissible load (4WD/2WD)	กิโลกรัม/kg.	2500/2100	2500/2100

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589


**Lamborghini**  
 TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com



## รถแทรกเตอร์ ลัมโบกินี

- ◆ เครื่องยนต์ 3 สูบ ตามมาตรฐานไอเสีย Stage III A
- ◆ การทำงานร่วมกันของระบบส่งกำลังเกียร์ 12+12 สปีด
- ◆ ความคุ้มค่าการทำงานของเครื่องกลบนพวงมาลัย
- ◆ การทำงานของลิฟท์ที่ช่วยด้วยระบบ EasyLift.
- ◆ เพลาลังออกแบบเพื่อรองรับการใช้งานหนัก.
- ◆ ห้องโดยสารที่ออกแบบให้ทันสมัยล่าสุด โดยคำนึงถึงหลักการทาง การยศาสตร์

รุ่น Cross R -Series

60 แรงม้า



**Lamborghini**  
TRATTORI

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA		CROSS R 60 BASIC	CROSS R 60 PRO
<b>เครื่องยนต์ / ENGINE</b>			
มาตรฐานไอเสีย / Emissions		Stage III A	Stage III A
ผู้ผลิต / Manufacturer		SDF	SDF
กระบอกสูบ/ปริมาตร / Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	3/3000	3/3000
การเผาไหม้ / Aspiration		เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์	เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
กำลังไฟฟ้า/แรงม้า / Max. & Rated power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า Kw / hp	44.1/60	44.1/60
ความเร็วรอบ / Rated engine speed	รอบต่อนาที /rpm	2200	2200
แรงบิดสูงสุด / Maximum torque	นิวตันเมตร /Nm	221	221
แผนการควบคุมเครื่องยนต์และเครื่องกล /Mechanical engine control		●	●
ระบายความร้อน / Cooling liquid		●	●
ระบบเก็บเสียงท่อไอเสียแนวตั้ง / Under-hood silencer with vertical exhaust		●	●
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง / Fuel tank capacity	ลิตร / lites	55	55
<b>ระบบส่งกำลังทางกล 1 / MECHANICAL TRANSMISSION 1</b>			
การทำงานร่วมกันแบบซิงโครไนซ์ / Synchronized		●	●
จำนวนเกียร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper)	จำนวน /n°	8F+R2	12F+12R
ความเร็วต่ำสุดพร้อมเกียร์ทดรอบ /Minimum speed with reduction gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr.	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด / Maximum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr.	35	35
ระบบคลัตช์แบบแห้งเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●
ซีลกันน้ำ / Waterproof seals		●	●
<b>ระบบส่งกำลังทางกล 2 / MECHANICAL TRANSMISSION 2</b>			
การทำงานร่วมกันแบบซิงโครไนซ์ / Synchronized		○	○
จำนวนเกียร์ (พร้อมอุปกรณ์) / Number of speed (with creeper)	จำนวน /n°	8+8 (12+12)	8+8 (12+12)
ความเร็วต่ำสุดพร้อมเกียร์ทดรอบ / Minimum speed with reduction gear	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr.	0.5	0.5
ความเร็วสูงสุด / Maximum speed	กิโลเมตรต่อชั่วโมง /km/hr.	35	35
ระบบคลัตช์แบบแห้งเชิงกล / Mechanical dry clutch		●	●
ซีลกันน้ำ / Waterproof seals		●	●

ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA		CROSS R 60	CROSS R 60
		BASIC	PRO
<b>เพลาท้าย / REAR PTO</b>			
ระบบคลัตช์แบบแห้ง / Mechanical dry clutch		●	●
การทำงานร่วมกันของกลไก / Mechanical engagement		●	●
กำลังส่งออก 540 / 540-540E / 540-1000		● / ○ / ○	● / ○ / ○
PTO 540 + PTO ย้อนกลับ		○	○
<b>เพลาหน้าและหลัง / FRONT AND REAR AXLE</b>			
กลไกขับเคลื่อนล้อหน้า (เฉพาะรุ่น 4WD) / Front wheel drive mechanically engaged (only 4WD versions)		●	●
ระบบล็อกเฟืองท้าย (ด้านหลัง/ด้านหน้า) / Mechanically operated differential lock (rear/front)		●-	●/●
มุมบังคับเลี้ยว (2WD/4WD) / Steering angle (2WD/4WD)	องศา/degrees	55/51	55/51
<b>ระบบเบรก / BRAKES</b>			
ระบบเบรกเกียร์ลิ่ง / Girdling braking system		●	●
เบรกจอดรถแบบกลไก / Mechanical parking brake		●	●
<b>การควบคุมพวงมาลัย / STEERING</b>			
พวงมาลัยไฮดรอสแตติกพร้อมปั๊มอิสระ / Hydrostatic steering with independent pump		●	●
<b>ระบบช่วงล่าง / HITCH</b>			
โซ้คหลังระบบ Easy Lift / Mechanical rear hitch with Easy Lift system		●	●
น้ำหนักสูงสุดที่ปลายแขนยก / Rear hitch lift capacity	กิโลกรัม/kg.	1600	1600
<b>ระบบไฮดรอลิก / HYDRAULIC SYSTEM</b>			
อัตราการไหลของไฮดรอลิก (มาตรฐาน) / Pump flow rate (std/opt)	ลิตร/นาที l/min.	31	31
ระบบไฮดรอลิกแบบเปิดศูนย์ / Open centre hydraulic system		●	●
ปรับวาล์วแกนเลื่อนด้วยกลไก / Mechanically operated spool valves		●	●
วาล์วเสริมไฮดรอลิกด้านหลัง / Rear auxiliary spool valves	n° of ways	2/4	2/4
<b>ตำแหน่งการขับขี่ / DRIVING POSITION</b>			
คันควบคุมด้านข้าง / Side mounted shift levers		●	●
โครงสร้างROPSด้านหลังสองเสา / 2 post ROPS		○	○
กลไกระบบกันสั่นสะเทือนของเบาะนั่งคนขับ / Driver seat with mechanical suspension		○	○
แผงหน้าปัดแบบอนาล็อก / Analogic dashboard		●	●

## ข้อมูลทางเทคนิค / TECHNICAL DATA

CROSS R 60  
BASICCROSS R 60  
PRO

## ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ขนาดยางมาตรฐาน / Rear tyres		F หน้า 11.2-20 R หลัง 14.9-28	F หน้า 11.2-20 R หลัง 14.9-28
ขนาดกว้างสุด / Max. length	มิลลิเมตร/mm.	3550	3550
ความกว้าง (ต่ำสุด.-สูงสุด) / Width (min.-max.)	มิลลิเมตร/mm.	1800-1840	1800-1840
ระยะฐานล้อ (4WD/2WD) / Wheelbase (4WD/2WD)	มิลลิเมตร/mm.	1950/1920	1950/1920
รางด้านหน้า (4WD/2WD) / Front track (4WD/2WD)	มิลลิเมตร/mm.	1488/1462	1488/1462
รางด้านหลัง / Rear track	มิลลิเมตร/mm.	1440	1440
ความสูงพวงมาลัย / Max. height at steering	มิลลิเมตร/mm.	1634	1634
น้ำหนักสูงสุด / Maximum permissible load (4WD/2WD)	กิโลกรัม/kg.	2500/2100	2500/2100

มาตรฐาน ● เสริม ○ ไม่มีในรุ่นนี้ -

บริษัทแอม-อะกริเทค(ประเทศไทย) จำกัด

716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

E-mail : info@am-agritech.co.th โทร.092-946-6589


**Lamborghini**  
 TRATTORI

www.lamborghini-tractors.com