



รถแทรกเตอร์ ดอยท์ฟาร์

8W Series



8280 W

275 แรงม้า

ข้อมูลทางเทคนิค Technical data

8280 W

เครื่องยนต์ / ENGINE

รุ่น / Model		Weichai Power WP7
มาตรฐานไอเสีย /Emission level		CN III
กระบอกสูบ / ปริมาตร /Cylinders/Displacement	จำนวน/ซีซี	6/7500
เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ /Turbocharger with charge air cooling		•
พัดลมระบายความร้อนแบบพลิกกลับได้ /Reversable cooling fan		•
หัวฉีด /Injection	ประเภท	คอมมอลเรล
พลังสูงสุด /Max. power (ECE R120)	กิโลวัตต์/แรงม้า	202/275
ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงสุด/Max. engine speed (rated)	รอบต่อนาที	2200
แรงบิดสูงสุด /Max. torque	นิวตันเมตร	1186
แรงบิดเพิ่ม /Torque rise	%	36
ความเร็วที่แรงบิดสูงสุด /Speed at maximum torque	รอบต่อนาที	1500
กรองอากาศพร้อมที่เป่าฝุ่น /Air filter with dust ejector		•
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง /Fuel tank capacity	ลิตร	520

การส่งกำลัง/ TRANSMISSION

รุ่น /Model		ZF T7300
พาวเวอร์ชัต์เทิล /PowerShuttle		•

พาวเวอร์ชิฟต์ / POWERSHIFT

เกียร์ /Gearbox	จำนวน	6 gears x 4 Powershift steps
จำนวนเกียร์ พร้อม พาวเวอร์ชัต์เทิล 4 สเต็ป และครีปเปอร์ /N° of speed with 4 Powershift steps and Creeper		40F + 40R
คอมฟอร์ท คลัตช์		•
ความเร็วสูงสุด /Maximum speed	กม./ชม.	40 ECO engine speed
ความเร็วต่ำสุด /Minimum speed	กม./ชม.	0.48

ระบบไฮดรอลิกส์และระบบเชื่อมโยง /HYDRAULICS AND LINKAGE

อัตราการไหลของปั๊ม /Pump flow	ลิตร/นาที	116 LS
ปั๊มพวงมาลัยอิสระ /Independent steering pump		•
การควบคุมสปูลวาล์ว /Spool valves controls	ประเภท	Mechanical
วาล์วควบคุมเสริมไฮดรอลิก /Hydraulic auxiliary control valves	จำนวน	4
พาวเวอร์บีเยอนด์(ข้อต่อมาตรฐาน) /Power Beyond (standard couplers)		•
ลิฟท์ท้ายแบบอิเล็กทรอนิกส์ /Electronic rear lift		•
กำลังยกของการเชื่อมโยงด้านหลัง /Rear linkage lifting capacity	กิโลกรัม	10500
การทำงานภายนอกที่บังโคลนหลัง /External operation on rear fenders		•
ข้อต่อด้านหน้า /Front linkage		•
กำลังยกเชื่อมโยงด้านหน้า /Front linkage lifting capacity	กิโลกรัม	5100

ข้อมูลทางเทคนิค Technical data

8280 W

พื้ทีโอ / PTO

พื้ทีโอด้านหลัง 750/1000 /Rear PTO 750/1000

•

ส่งออกกำลังด้านหลังอัตโนมัติ /Rear Auto PTO

•

พื้ทีโอ ด้านหลังพร้อมเพลาแบบถอดได้
/ Rear PTO with removable shaft

•

เพลาหน้า 1000 /Front PTO 1000

○

เพลาและเบรก / AXLES AND BRAKES

รุ่น /Model

DANA M60HD

ล็อกเฟืองท้ายไฮดรอลิกไฟฟ้า 100% และ 4WD/
Electro-hydraulic differential lock 100% and 4WD

•

ระบบเอเอสเอ็ม /ASM system

•

มุมพวงมาลัย /Steering angle

องศา

55

เบรกจอดรบบกลไก /Mechanical parking brake

•

ห้องโดยสาร / CAB

ห้องโดยสาร /Cab

6-pillars

ระบบกันสะเทือนห้องโดยสาร Silent-Block /
Silent-Block cab suspension

•

เครื่องปรับอากาศ / Air conditioning

•

ที่นั่ง Max-Professional Plus, ระบบกันสะเทือนแบบ pneumatic
และแบบหมุน /Seat Max-Professional Plus, pneumatic
suspension and swivel

•

ที่นั่งผู้โดยสาร /Passenger seat

•

จอแสดงผลดิจิทัลจอชั้นสูง /Advance digital display

•

ไฟ LED ทำงาน /LED working lights

•

ไฟ LED สำหรับการขับขี่ /LED driving light

•

ขนาดและน้ำหนัก / DIMENSIONS AND WEIGHTS

ยางหน้า /Front tyres (min.)

600/65 R34"

ยางหลัง /Rear tyres (min.)

710/70 R38"

ระยะฐานล้อ /Wheelbase

มิลลิเมตร

3120

ความยาว /Length

มิลลิเมตร

4910 (min.)

ความสูง (สูงสุด) /Height (max.)

มิลลิเมตร

3436

ความกว้าง (สูงสุด) /Width (max.)

มิลลิเมตร

2751

ระยะห่างจากพื้นดิน /Ground clearance

มิลลิเมตร

600

น้ำหนักบรรทุกรวม /Total unladen weight

กิโลกรัม

9440

โหลดเพลาด้านหน้าสูงสุดที่อนุญาต
/Maximum permissible axle load, front

กิโลกรัม

6500

โหลดเพลาด้านหลังสูงสุดที่อนุญาต
/Maximum permissible axle load, rear

กิโลกรัม

10000

น้ำหนักสูงสุดที่อนุญาต /Maximum permissible weight

กิโลกรัม

14000

□ = มาตรฐาน • = ตัวเลือกเสริม - ไม่มีในรุ่นนี้ * Measured at 610 mm ISO point

ข้อมูลทางเทคนิคและรูปภาพเป็นแนวทางเท่านั้น DEUTZ-FAHR ขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรของตนเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยความมุ่งมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ



บริษัท แอม - อะกรitech (ประเทศไทย) จำกัด
716 หมู่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000



092-946-6589



แอม อะกรitech



0929466589



info@am-agritech.co.th



www.am-agritech.co.th



Am-agritech Thailand